



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria HEL 10M

Wejście M25 - wyjście 2x16/5x2xB16 4xGSx2xB16



Informacje ogólne

ID produktu	9012051W
Tekst oferty	Rozdzielnica elektryczna stacjonarna 400V Rozdzielnia budowlana IP54 Skrzynka rozdzielcza trójfazowa 16A Rozdzielnica przemysłowa z zabezpieczeniami B16 Rozdzielnia prądu z gniazdami 16A/5P Stacjonarna skrzynka zasilająca 400V Rozdzielnica siłowa z tworzywa Rozdzielnia elektryczna do hali produkcyjnej Modułowa rozdzielnica z wyłącznikami nadprądowymi Skrzynka rozdziału energii IP54

Instrukcja użytkowania	Solidna i trwała konstrukcja Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności mechanicznej zapewnia skuteczną ochronę przed uderzeniami, pyłem oraz intensywną eksploatacją w środowisku przemysłowym. Bezpieczny i stabilny rozdział energii Wypożyczona w 2 gniazda 16A/5P (400V), system modułowy 4GSx2B16 oraz wyłączniki nadprądowe B16, gwarantuje skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, zapewniając bezpieczną pracę podłączonych urządzeń. Wysoki stopień ochrony IP54 Klasa szczelności IP54 chroni rozdzielnicę przed wnikaniem pyłu oraz bryzgami wody z dowolnego kierunku, umożliwiając montaż zarówno wewnątrz budynków, jak i w wymagających warunkach technicznych. Stacjonarny montaż i przejrzysta konfiguracja Przystosowana do montażu na stałe, z czytelnym układem zabezpieczeń i ergonomicznie rozmieszczonymi gniazdami, co ułatwia instalację oraz codzienną obsługę. Gotowa do pracy i niezawodna Fabrycznie skonfigurowany układ zabezpieczeń, trwała konstrukcja oraz komponenty przystosowane do pracy z napięciem 400V sprawiają, że rozdzielnica jest gotowa do bezpiecznego i długotrwałego użytkowania w instalacjach przemysłowych i warsztatowych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9012051W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Brak informacji
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Tak
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/0ZFGwhM9CH57r0k06xj64HBEVheTutY3
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9012051W/9012051W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9012051W.png