



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 32/5*C 6GS*3B FI40 2*M40

Wejście: 2*M40 (przelot)
Wyjście: 425-6 32/5 400V*C32 3P,
6*1040-0bs 16/3 230V*3*B16 1P,
FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	90365906W
Tekst oferty	rozdzielnicza stacjonarna z tworzywa stacjonarna skrzynka rozdzielcza rozdzielnia warsztatowa ADAMÓW rozdzielnicza z wyłącznikami C32 i B16 rozdzielnicza z wyłącznikiem RCD40 rozdzielnicza elektryczna IP54 skrzynka zasilająca stacjonarna profesjonalna rozdzielnicza przemysłowa rozdzielnicza z gniazdami GS stacjonarna skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ADAMÓW 32/5xC32 6GSx3B16 RCD40 IP54 zapewnia bezpieczne i wydajne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Wyłącznik 32/5xC32 wraz z 6 gniazdami GS i 3 wyłącznikami B16 umożliwia elastyczne i bezpieczne podłączenie wielu urządzeń, zwiększając funkcjonalność i komfort pracy w wymagających warunkach. Wyłącznik różnicowoprądowy RCD40 chroni użytkowników oraz podłączone urządzenia przed skutkami prądów upływowych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo instalacji. Stopień ochrony IP54 chroni przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie rozdzielnic w trudnym środowisku. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia wysoką odporność mechaniczną i długą żywotność, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż i codzienną obsługę. To profesjonalne, niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących stacjonarnej rozdzielnic z pełnym zabezpieczeniem i możliwością elastycznego podłączenia wielu urządzeń.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90365906W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	3,65 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	6
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0

Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M40
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/0jMEkfHjdJk3TVMI3X968525e180a302
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90365906W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90365906W.jpg