Rozłącznik ML0 32A 3P tablicowy IP55

Rozłącznik ML0 32A 3P tablicowy IP55 zamykany na kłódkę, pokrętło żółto-czerwone

Informacje ogólne

ID produktu	ML032.3-TB/RG3
Tekst oferty	Rozłącznik tablicowy ML0 32A 3P Rozłącznik przemysłowy 0-1 Wyłącznik tablicowy z pokrętłem 32A Rozłącznik z blokadą na kłódkę Sterowanie obwodami 3P przemysłowe Rozłącznik IP55 do instalacji przemysłowych Tablicowy wyłącznik 32A 3P Rozłącznik z żółto-czerwonym pokrętłem Przemysłowy wyłącznik bezpieczny ML0 Rozłącznik trójfazowy do tablic i rozdzielnic

Instrukcja użytkowania	Bezpieczne włączanie i wyłączanie Żółto-czerwone pokrętło umożliwia szybkie i jednoznaczne sterowanie obwodami, zwiększając bezpieczeństwo pracy. Blokada na kłódkę Możliwość zablokowania pokrętła chroni przed nieautoryzowanym włączeniem lub wyłączeniem instalacji. Wysoki stopień ochrony IP55 Odporność na pył, kurz i strugi wody zapewnia niezawodne działanie w trudnych warunkach przemysłowych. Kompaktowa i solidna konstrukcja Łatwy montaż tablicowy oraz trwała obudowa gwarantują długotrwałą eksploatację. Przemysłowy standard 32A 3P Przystosowany do bezpiecznego sterowania obwodami trójfazowymi w zakładach, magazynach i halach produkcyjnych. Ergonomia i wygoda użytkowania Wyraźne pokrętło i intuicyjna obsługa ułatwiają szybkie włączanie i wyłączanie urządzeń. Profesjonalne zastosowanie Idealny do instalacji przemysłowych, tablic rozdzielczych i miejsc wymagających kontroli bezpieczeństwa.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	ML032.3-TB/RG3
Nazwa marki	PCE
Masa netto	0,1386 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny towaru	85365080

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sterujący (EC002611)
Grupa	Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090)
Rodzaj przełącznika	Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów	3
Znamionowy prąd ciągły Iu	32 [A]
Liczba stopni przełączania	1
Z pozycją 0	Tak
Budowa urządzenia	Urządzenie do montażu napowierzchniowego
Szerokość wyrażona liczbą modułów	Nie dotyczy
Montaż czołowy	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło

Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP55

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/KEMA_KEUR_71-139146_Rev_1_23_04_2024.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/20CR0fGOxPG3VbMkMIY67a0a6e6a5dba
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/ML016_3-TB_RG3.jpg