



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 26M

Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16 FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9027525W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna 32/5 + 16/5 400V Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP54 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 4GSx4B16 Skrzynka zasilająca trójfazowa i jednofazowa Stacjonarna skrzynka elektryczna do maszyn Rozdzielnica przemysłowa z RCD40 Obudowa elektryczna odporna na pył i wodę Rozdzielnica stacjonarna do hal i warsztatów Rozdzielnia elektryczna 400V/230V do punktów zasilania

Instrukcja użytkownika	Pełna ochrona instalacji i użytkowników Wyposażenie w wyłączniki B16/B32 oraz wbudowany RCD40 chroni przed przeciążeniem, zwarcie i porażeniem prądem, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. Stabilny rozdział energii 400V i 230V Gniazda 32A/5P i 16A/5P w konfiguracji 4GSx4B16 umożliwiają jednoczesne zasilanie urządzeń o średnim i dużym poborze mocy w środowisku przemysłowym. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia, pył i wilgoć konstrukcja gwarantuje trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Stopień ochrony IP54 Ochrona przed pyłem i bryzgami wody umożliwia montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków w miejscach narażonych na trudne warunki. Ergonomiczny układ modułów 4GSx4B16 Przejrzysty układ gniazd ułatwia szybkie podłączenie urządzeń, wygodną obsługę i łatwe dopasowanie do stacjonarnych instalacji przemysłowych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9027525W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	4
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1

Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	6
Czułość	Brak informacji
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Z wyłącznikiem bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	520 [mm]
Wysokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/3ajkBZIG4RnWJ21Rxbi
jk1VmJrYeAdn6">https://etim-mapper.com/product-card/id/3ajkBZIG4RnWJ21Rxbi jk1VmJrYeAdn6
Rysunek	<a href="https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9027525W/90
27525W.pdf">https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9027525W/90 27525W.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9027525W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9027525W.png