Rozdzielnica z tworzywa, seria ECOLINE

Stacjonarna 32/5 16/5 2GS z zabezpieczeniami

Informacje ogólne

ID produktu	90EKO104
GTIN	5902082085850
Tekst oferty	rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ECOLINE stacjonarna skrzynka elektryczna 32/5 16/5xB16 rozdzielnia elektryczna 2GSxB16 bezpieczne rozdzielenie energii elektrycznej obudowa odporna na kurz i bryzgi wody IP54 stacjonarna rozdzielnia elektryczna do domu i warsztatu trwała i kompaktowa skrzynka elektryczna profesjonalna rozdzielnica do obiektów komercyjnych uniwersalne rozwiązanie do rozdziału energii funkcjonalna stacjonarna rozdzielnia elektryczna

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ECOLINE zapewnia trwałość i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu Wyposażona w wejście 32/5, wyjścia 16/5xB16 oraz 2GSxB16 umożliwia wygodne i bezpieczne zasilanie wielu odbiorników jednocześnie Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, pozwalając na użytkowanie wewnątrz i w miejscach o podwyższonej wilgotności Wytrzymała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne Bezpieczne i szybkie podłączenie instalacji elektrycznej Kompaktowa i solidna konstrukcja ułatwia montaż w różnych warunkach Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla domów, warsztatów i obiektów komercyjnych Umożliwia niezawodny rozdział energii elektrycznej w trudnych warunkach Łatwe użytkowanie zapewniające komfort pracy i bezpieczeństwo Niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji systemu elektrycznego
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90EKO104
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	230/400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0

Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	2
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Czułość	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Z wyłącznikiem bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	204 [mm]
Wysokość	255 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/PLDSKJ_SCAN_25032026103833.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/4mdfz4CA9THZPZBeSk1R4lhwpgjfoZ0U
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90EKO104_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90EKO104.png

Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_ECOline_z_zabezpieczeniami09_2025_strona_internetowa.pdf