



Mobilny stojak

Mobilny stojak kompleksowo wyposażony z rozdzielnicą, oświetleniem LED, czujnikiem ruchu PIR.



Informacje ogólne

ID produktu	902748994W
GTIN	5902082085959
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa SUWAŁKI mobilna skrzynka elektryczna 32/5+2M 32/5xC32 2x16/5x2C16 rozdzielnia elektryczna 5GSx5C16 z modułem RCD63 przenośna skrzynka z IP54 odporna na kurz i bryzgi wody rozdzielnica z 2x RJ45-P i 2x USB do sieci i ładowania nowoczesna rozdzielnica z lampką LED i czujnikami PIR bezpieczne podłączenie wielu odbiorników elektrycznych funkcjonalna skrzynka przenośna do domu, warsztatu i biura trwała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne profesjonalna rozdzielnica przenośna z monitoringiem i ochroną RCD

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna z tworzywa SUWAŁKI zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność w codziennym użytkowaniu Wypożyczona w wejście 32/5+2M oraz wyjścia 32/5xC32, 2x16/5x2C16 i 5GSx5C16 umożliwia jednocześnie zasilanie wielu odbiorników Moduł RCD63 chroni przed porażeniem elektrycznym, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika Wytrzymała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki pracy Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, pozwalając na użytkowanie wewnątrz i na zewnątrz 2x RJ45-P i 2x USB umożliwiają podłączenie urządzeń sieciowych i ładowanie urządzeń mobilnych Lampka LED sygnalizuje stan pracy, a czujniki PIR zwiększają funkcjonalność rozdzielnic Kompaktowa i solidna konstrukcja ułatwia transport i przenoszenie Profesjonalne i nowoczesne rozwiązanie do domu, warsztatu i obiektów komercyjnych Łatwe i wygodne podłączenie instalacji elektrycznej przy zachowaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	902748994W
Długość netto	520 mm
Szerokość netto	297 mm
Wysokość netto	165 mm
Masa netto	20,20 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa przenośna
Napięcie znamionowe	230/400 V
Moc przyłączeniowa	22 [kVA]
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	2
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	5
Liczba wyłączników nadprądowych	9
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	1
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	600 [mm]
Wysokość	890 [mm]
Głębokość	250 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/6lgC6zC6Rt6ZPA2kG9E4snMFibLeaf0u
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/902748994W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/902748994W.png
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Insert_A4_Nowosci_2024_902748994W.pdf