Rozdzielnica stacjonarna z rozłącznikiem, seria MŁAWA

Wejście M25 - wyjście 2x32/5 R.0-1 32A 3P

Informacje ogólne

ID produktu	9051125W
Tekst oferty	rozdzielnica przemysłowa 32A 400V rozdzielnica elektryczna stacjonarna 2x32/5 skrzynka rozdzielcza trójfazowa 32A IP54 rozdzielnia budowlana 400V bez zabezpieczeń rozdzielnica z rozłącznikiem 32A R.0-1 obudowa z gniazdami siłowymi 2x32A stacjonarny punkt zasilania 400V rozdzielnica warsztatowa trójfazowa IP54 skrzynka zasilająca 32A 5P rozdzielnica siłowa z tworzywa 32A

Instrukcja użytkowania	Elastyczna konfiguracja zabezpieczeń Model bez wbudowanych wyłączników nadprądowych i RCD umożliwia indywidualne dopasowanie zabezpieczeń do wymagań konkretnej instalacji oraz specyfiki zasilanych urządzeń. Stabilny rozdział energii 400V Dwa gniazda 32/5 pozwalają na jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń trójfazowych o dużym poborze mocy, zapewniając wydajną i niezawodną dystrybucję energii. Rozłącznik R.0-1 32A Wbudowany rozłącznik umożliwia szybkie i bezpieczne załączanie oraz odłączanie zasilania, zwiększając kontrolę nad instalacją. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uszkodzenia mechaniczne konstrukcja sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych, warsztatowych i budowlanych. Stopień ochrony IP54 Skuteczna ochrona przed pyłem i bryzgami wody umożliwia montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ergonomiczny i przejrzysty układ gniazd Praktyczne rozmieszczenie elementów ułatwia szybkie podłączenie urządzeń oraz wygodną obsługę w instalacjach stacjonarnych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9051125W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	0
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0
Rodzaj zabezpieczenia	Inne
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Inne
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	185 [mm]
Szerokość	245 [mm]
Głębokość	Brak informacji

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/6UDYrkFY8ITiLRduKAdo7VREucnYtBRF
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9051125W/9051125W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9051125W.png