Rozdzielnica przenośna SOBÓTKA WE:32/5+2M 32/5 2*16*2C IP44

Rozdzielnica przenośna SOBÓTKA WE:32/5+2M 32/5 2*16*2C IP44



Informacje ogólne

ID produktu	9441119W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna gumowa SOBÓTKA WE:32/5+2M IP44 przenośna rozdzielnica z wyjściami 32A 5P mobilna rozdzielnica przemysłowa 16A/32A punkt zasilania przenośny 32A 5P rozdzielnica gumowa 2x16/5 B16 2x16/5 C16 przenośna skrzynka rozdzielcza IP44 rozdzielnica przenośna do budowy i warsztatu punkt zasilania mobilny dla maszyn gumowa rozdzielnica przenośna przemysłowa przenośna skrzynka rozdzielcza do maszyn i urządzeń

Instrukcja użytkowania	Wejście 32A 5P + przewód 2 m – umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie do źródła zasilania. Wyjścia 32A 5P, 2x16A 5P B16, 2x16A 5P C16 – pozwalają na równoczesne zasilanie różnych urządzeń trójfazowych i jednofazowych. Stopień ochrony IP44 – odporność na bryzgi wody i ciała obce powyżej 1 mm, idealna do budowy, warsztatów i przemysłu. Gumowa obudowa – trwała, odporna na uderzenia i trudne warunki pracy. Mobilna konstrukcja – łatwa obsługa i transport, idealna do miejsc wymagających przenośnego punktu zasilania. Stabilny i bezpieczny rozdział energii – zapewnia niezawodne zasilanie maszyn i urządzeń. Łatwa obsługa – szybkie podłączenie przewodów i przejrzysty układ wyjść. Wszechstronne zastosowanie – do budowy, przemysłu, warsztatów oraz tymczasowych instalacji elektrycznych. Profesjonalne rozwiązanie – mobilny punkt zasilania zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność. Bezpieczne podłączenie maszyn i urządzeń – dla trójfazowych i jednofazowych odbiorników w trudnych warunkach pracy.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9441119W
Nazwa marki	PCE
Nazwa serii	Rozdzielnice w pełni gumowe
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,079 m
Szerokość netto	0,430 m
Wysokość netto	0,129 m
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Liczba wyłączników nadprądowych	2

Materiał obudowy	Guma
Zasilanie / możliwość podłączenia	Kabel zasilający z wtyczką
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 16 A
Długość kabla	5 [m]
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	79 [mm]
Szerokość	430 [mm]
Głębokość	129 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/6mOYInpdo6a4HwjjJXMg4uzlcrxOEMIR
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9441119W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9441119W.jpg