



Przedłużacz XREEL250 - Wyjście 4xGS z ter.

Wejście 40 mb H05RR-F 3x2,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP54



Informacje ogólne

ID produktu	92501H48273
Tekst oferty	przedłużacz jednofazowy zwijany 40 m 4GS przedłużacz na bębnie z tworzywa 230V mobilny przedłużacz warsztatowy z lampką bębnowy przedłużacz H05RR-F 3G2.5 przedłużacz budowlany zwijany 40 m IP54 przedłużacz przemysłowy 230V z wyłącznikiem termicznym przenośny punkt zasilania 4 gniazda GS przedłużacz zwijany do elektronarzędzi 40 m przedłużacz bębnowy z kontrolką zasilania przenośny przedłużacz jednofazowy do warsztatu

Instrukcja użytkownika	Bezpieczne zasilanie jednofazowe Cztery gniazda GS 230V umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń jednofazowych, zapewniając stabilne i wygodne zasilanie elektronarzędzi i maszyn. Ochrona przed przeciążeniem Wbudowany wyłącznik termiczny chroni przed przegrzaniem i przeciążeniem, gwarantując bezpieczną pracę w trudnych warunkach. Lampka sygnalizacyjna Sygnalizacja obecności napięcia zwiększa bezpieczeństwo użytkownika i ułatwia kontrolę stanu zasilania. Lekki i ergonomiczny bęben z tworzywa Bęben z tworzywa ułatwia rozwijanie i zwijanie kabla, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i wygodny w transporcie. Stopień ochrony IP54 Odporność na pył i bryzgi wody pozwala na użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wytrzymały kabel 40 m H05RR-F 3G2.5 Długość i jakość przewodu zapewniają bezpieczne i stabilne rozprzewodzenie energii elektrycznej w miejscu pracy. Mobilna i praktyczna konstrukcja Kompaktowa i lekka forma umożliwia szybki transport, wygodne ustawienie oraz łatwe przechowywanie przedłużacza w każdych warunkach.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	92501H48273
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	2,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	40 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP44

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/6ypSxdFfHJCDDJwlb4WNOad1mWX8vUJH
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/92501H48273.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/XREEL_2.JPG