



Zestaw PV-BOX 2*D01 16A+2*ochr-DC T1/T2 IP65

Obudowa CDP12PT/RR IP65:
- skrzynka przyłączeniowa DC dla dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych
- wyposażona w 2x ogranicznik przepięć DC typ 1/2 produkcji Phoenix Contact,
- 4x wkładka bezpiecznikowa 16A gPV 1000V DC
- wejście/wyjście: złącza wtykowe tablicowe typu MC4, dławik M16 dla przewodu PE
- okienko inspekcyjne 12 modułowe
- oprzewodowanie wykonane
- prąd znamionowy - 16A DC
- IK08
- RAL 7035



Informacje ogólne

ID produktu	90PV001
Tekst oferty	zestaw PV-BOX SOL LINE 2xD01 16A + 2x ochronnik DC T1/T2 IP65 rozdzielnica fotowoltaiczna SOL LINE z wyłącznikami D01 16A i ochronnikami DC zestaw PV z wyłącznikami DC 16A i ochronnikami przepięciowymi T1/T2 obudowa PV-BOX SOL LINE IP65 z zabezpieczeniami DC rozdzielnica PV z D01 16A i ochronnikami DC T1/T2 zestaw zabezpieczeń fotowoltaicznych 2xD01 16A + 2x SPD DC PV-BOX SOL LINE do instalacji słonecznych z ochroną DC rozdzielnica DC 16A z ochronnikami przepięciowymi IP65 zestaw fotowoltaiczny SOL LINE 2xD01 + 2x SPD DC T1/T2 obudowa PV-BOX IP65 z wyłącznikami i ochronnikami DC

Instrukcja użytkownika	Prąd znamionowy 16A – idealny dla małych i średnich instalacji fotowoltaicznych 2x wyłącznik D01 16A – niezawodna ochrona obwodów DC 2x ochronnik przepięciowy DC T1/T2 – skuteczna ochrona przed przepięciami i udarami atmosferycznymi Stopień ochrony IP65 – odporność na kurz i silne strugi wody Kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca i estetyczny montaż Łatwy montaż – szybkie podłączenie w systemach fotowoltaicznych Bezpieczne użytkowanie – pełna ochrona instalacji PV przed uszkodzeniami Zastosowanie domowe i przemysłowe – sprawdza się w różnorodnych systemach PV Solidna obudowa – trwałość i odporność na warunki zewnętrzne Profesjonalna jakość – niezawodne działanie w trudnych warunkach eksploatacyjnych
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90PV001
Nazwa marki	PCE
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celný towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica fotowoltaiczna DC (EC003857)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Szerokość	310 [mm]
Wysokość	246 [mm]
Głębokość	148 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Rodzaj zabezpieczenia	gPV
Typ 1	Tak
Typ 2	Tak
Typ 3	Nie
Maksymalny prąd wyjściowy	16 [A]
Kolor	Szary
Rodzaj wpustu	Dławnica

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://files.etim-mapper.com/pce/1.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/8AwwdSUHN31wFSOMfRA6gu3C61BtJrtI
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90PV001_TECH_01_1.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/090PV001_v1.png
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11301_PV_DC_V3_0_2026_PL.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_Sol-line_2026_PL_1.pdf