Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, typ „ MIKOLAJKI” 4M

Wejście M25 32/5 2GS R.0-1 BEZ ZAB. IP44

Informacje ogólne

ID produktu	9013161W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa MIKOŁAJKI 2GS 32A IP54 Stacjonarna skrzynka elektryczna MIKOŁAJKI 32/5 2GS bez zabezpieczeń Rozdzielnica przemysłowa 32A IP54 do indywidualnej konfiguracji Skrzynka stacjonarna MIKOŁAJKI 2GS 32A do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa MIKOŁAJKI 32/5 2GS IP54 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa MIKOŁAJKI bez wyłączników Rozdzielnica 230/400V IP54 z wejściem 32A i dwoma wyjściami 2GS Skrzynka przemysłowa z tworzywa MIKOŁAJKI 2GS 32A do warsztatów i budowy Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań budowlanych i przemysłowych Stacjonarna rozdzielnica MIKOŁAJKI 32/5 2GS IP54, możliwość indywidualnej konfiguracji

Instrukcja użytkowania	Seria MIKOŁAJKI •Wyposażenie zgodne z EN 61439 •Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa PC/ABS, zwarta konstrukcja •Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 255x204x114 mm •Miejsce na zabezpieczenia do 4 modułów pod transparentnym okienkiem •Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia •IP54 (IP67 na życzenie, w miarę możliwości technicznych) Wersja standardowa: •Zabezpieczenia chronione samozamykającym się okienkiem, odpornym na uderzenia •Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia •Zestaw zawiera dławnicę kablową oraz zaślepkę - wejście od góry lub od dołu •Gniazda CEE i GS wykonane z poliamidu (PA6), gniazda indywidualnie wymienne
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9013161W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,112 m
Szerokość netto	0,204 m
Wysokość netto	0,255 m
Masa netto	1,7 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Inne

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/9kuXlYj2Dt1nNjk6SEVhwx5Exk4DwCZa
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9013161W/9013161W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9013161W.jpg