



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria SUWAŁKI 32/5 16/5 2GS BEZ ZAB

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 425-6 32/5 400V,
415-6 16/5 400V,
2*1040-0bs 16/3 230V,



Informacje ogólne

ID produktu	9026228W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna elektryczna IP54 Rozdzielnica modułowa z tworzywa SUWAŁKI Panel stacjonarny do dystrybucji energii Obudowa elektryczna odporna na kurz i bryzgami wody Rozdzielnica do domu, warsztatu i małych obiektów przemysłowych Rozdzielnica stacjonarna bez zabezpieczeń Modułowa rozdzielnica do instalacji elektrycznych Trwała rozdzielnica z tworzywa odporna na uszkodzenia Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna Rozdzielnica do elastycznego montażu wyłączników i modułów

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna SUWAŁKI z tworzywa zapewnia bezpieczną i niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i małych obiektach przemysłowych. Wyjścia 32/5 i 16/5 oraz dwa gniazda GS umożliwiają równoczesne podłączenie wielu odbiorników elektrycznych, zapewniając elastyczność instalacji. Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, gwarantując bezpieczne użytkowanie w standardowych warunkach środowiskowych. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne zapewnia długowieczność produktu i niezawodną pracę. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnic. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, prostoty i bezpieczeństwa.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9026228W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Czułość	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54

Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/A0DpjZpcJFzr4XjnlG26835ae3006708
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9026228W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9026228W.jpg