



## Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

Wejście: M32, zaślepka M32

Wyjście: 4252-6f78 32/5 400V\*C32 3P,

4152-6f78 16/5 400V\*C16 3P3\*20341-8b 16/3 230V\*3C16 1P,  
FI63/4/0,03



### Informacje ogólne

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID produktu  | 9026404W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tekst oferty | <p>Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa KOSZALIN 32A 16A 3GS RCD63 IP67</p> <p>Stacjonarna skrzynka elektryczna KOSZALIN 32/5xC32 16/5xC16 z RCD63</p> <p>Rozdzielnica przemysłowa IP67 z wejściem 32A i 16A 5P oraz 3 gniazdami 3GS</p> <p>Skrzynka stacjonarna KOSZALIN 32/5xC32 16/5xC16 3GSxC16 IP67 do instalacji przemysłowych</p> <p>Rozdzielnica elektryczna KOSZALIN 32A/16A 3GS RCD63 IP67</p> <p>Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa KOSZALIN z wyłącznikami C32 i C16</p> <p>Rozdzielnica 230/400V IP67 z gniazdami 32/5 i 16/5 oraz RCD63</p> <p>Skrzynka przemysłowa KOSZALIN 3GSxC16 do hal produkcyjnych i warsztatów</p> <p>Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych IP67</p> <p>Stacjonarna rozdzielnica KOSZALIN 32/5xC32 16/5xC16 3GSxC16 RCD63 - bezpieczny rozdział energii</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja użytkowania    | <p>Wysokie zabezpieczenia – wbudowane wyłączniki C32 i C16 oraz ochrona różnicowoprądowa RCD63 zapewniają bezpieczeństwo przed przeciążeniem, zwarcie i porażeniem prądem.</p> <p>Stopień ochrony IP67 – całkowita odporność na pył i wodę, idealna do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.</p> <p>Trójfazowa konfiguracja 32A i 16A 5P – możliwość zasilania wielu odbiorników jednocześnie.</p> <p>Trzy gniazda 3GSxC16 – wygodne podłączenie dodatkowych urządzeń jednofazowych i trójfazowych.</p> <p>Wytrzymała obudowa z tworzywa – odporna na uderzenia i trudne warunki przemysłowe.</p> <p>Stacjonarny montaż – stabilny punkt rozdziału energii w halach, warsztatach i obiektach technicznych.</p> <p>Kompatybilność przemysłowa – obsługa instalacji 230/400V (3P+N+PE).</p> <p>Bezpieczny rozdział mocy – stabilne zasilanie wielu urządzeń jednocześnie.</p> <p>Elastyczne zastosowanie – do instalacji zewnętrznych, budowlanych i przemysłowych.</p> <p>Profesjonalna konstrukcja – przystosowana do pracy w trudnych środowiskach, gwarantująca niezawodność.</p> |
| Słowo kluczowe            | Rozdzielnica stacjonarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa producenta          | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID produktu wg producenta | 9026404W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa marki               | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kraj pochodzenia          | Polska (PL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Długość netto             | 0,165 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość netto           | 0,297 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość netto            | 0,520 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Masa netto                | 6,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ID grupy rabatowej        | no_discount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ID grupy bonusowej        | no_discount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PKWiU                     | 27.12.31.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod celny towaru          | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)  |
| Grupa                                                              | Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014) |
| Gniazdo wtykowe CEE 16A                                            | 1x16A 5p 400V                             |
| Gniazdo wtykowe CEE 32A                                            | 1x32A 5p 400V                             |
| Gniazdo wtykowe CEE 63A                                            | Brak                                      |
| Gniazdo wtykowe CEE 125A                                           | Brak                                      |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)                 | 3                                         |
| Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K) | 0                                         |
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)                          | 0                                         |
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)                          | 0                                         |

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0                                              |
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0                                              |
| Rodzaj zabezpieczenia                     | Wyłącznik nadprądowy                           |
| Czułość                                   | Brak informacji                                |
| Wyłącznik różnicowoprądowy                | Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy) |
| Liczba wyłączników nadprądowych           | 5                                              |
| Materiał obudowy                          | Tworzywo sztuczne                              |
| Średnica przepustu kablowego              | M32                                            |
| Rodzaj obsługi                            | Montaż ścienny                                 |
| Stopień ochrony (IP)                      | IP67                                           |
| Model wojskowy                            | Nie                                            |
| Kolor                                     | Szary                                          |
| Wysokość                                  | 520 [mm]                                       |
| Szerokość                                 | 297 [mm]                                       |
| Głębokość                                 | 165 [mm]                                       |

## Informacje zamówieniowe

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka |
| Minimalna ilość            | 1      |
| Interwał ilości zamówienia | 1      |
| Jednostka zawartości       | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka opakowania       | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1      |

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/AJ8MtEsmlybVIZFZ6DI Ra7u8YwytctoZ">https://etim-mapper.com/product-card/id/AJ8MtEsmlybVIZFZ6DI Ra7u8YwytctoZ</a> |
| Rysunek                   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/9026404W.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/9026404W.pdf</a>                                                       |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/9026404W_1.jpg">https://files.etim-mapper.com/pce/9026404W_1.jpg</a>                                                   |