Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 4252-6f78 32/5 400V*C32 3P,
4152-6f78 16/5 400V*C16 3P3*20341-8b 16/3 230V*3C16 1P,
FI63/4/0,03

Informacje ogólne

ID produktu	9026404W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa KOSZALIN 32A 16A 3GS RCD63 IP67 Stacjonarna skrzynka elektryczna KOSZALIN 32/5xC32 16/5xC16 z RCD63 Rozdzielnica przemysłowa IP67 z wejściem 32A i 16A 5P oraz 3 gniazdami 3GS Skrzynka stacjonarna KOSZALIN 32/5xC32 16/5xC16 3GSxC16 IP67 do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna KOSZALIN 32A/16A 3GS RCD63 IP67 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa KOSZALIN z wyłącznikami C32 i C16 Rozdzielnica 230/400V IP67 z gniazdami 32/5 i 16/5 oraz RCD63 Skrzynka przemysłowa KOSZALIN 3GSxC16 do hal produkcyjnych i warsztatów Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych IP67 Stacjonarna rozdzielnica KOSZALIN 32/5xC32 16/5xC16 3GSxC16 RCD63 – bezpieczny rozdział energii

Instrukcja użytkowania	Wysokie zabezpieczenia – wbudowane wyłączniki C32 i C16 oraz ochrona różnicowoprądowa RCD63 zapewniają bezpieczeństwo przed przeciążeniem, zwarciem i porażeniem prądem. Stopień ochrony IP67 – całkowita odporność na pył i wodę, idealna do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. Trójfazowa konfiguracja 32A i 16A 5P – możliwość zasilania wielu odbiorników jednocześnie. Trzy gniazda 3GSxC16 – wygodne podłączenie dodatkowych urządzeń jednofazowych i trójfazowych. Wytrzymała obudowa z tworzywa – odporna na uderzenia i trudne warunki przemysłowe. Stacjonarny montaż – stabilny punkt rozdziału energii w halach, warsztatach i obiektach technicznych. Kompatybilność przemysłowa – obsługa instalacji 230/400V (3P+N+PE). Bezpieczny rozdział mocy – stabilne zasilanie wielu urządzeń jednocześnie. Elastyczne zastosowanie – do instalacji zewnętrznych, budowlanych i przemysłowych. Profesjonalna konstrukcja – przystosowana do pracy w trudnych środowiskach, gwarantująca niezawodność.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9026404W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	6,3 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/AJ8MtEsmlybVlZFZ6DIRa7u8YwytcTOZ
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9026404W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9026404W_1.jpg