Rozdzielnica wyposażona seria SVE

WE:32/5 6*16/3*6C 3GS*3C FI40 DMM-4





Informacje ogólne

ID produktu	90SVE5461WC
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa IP44 mobilna rozdzielnica elektryczna SVE rozdzielnica warsztatowa z gniazdami MIDNIGHT przenośna skrzynka rozdzielcza z RCD 40A rozdzielnica przenośna z gniazdami 16A i C16 rozdzielnica przemysłowa mobilna rozdzielnica z wejściem tablicowym 32/5 przenośna rozdzielnica do placów budowy rozbudowana rozdzielnica przenośna z wieloma wyjściami profesjonalna rozdzielnica przenośna do terenu

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna z tworzywa SVE WE:32/5-tablicowe WY:6x16/3x6C16 3GSx3C16 RCD40 DDM-4T IP44 z gniazdami MIDNIGHT to wszechstronne i mobilne rozwiązanie do bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej w warsztatach, na placach budowy i w terenie. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP44 chroni urządzenie przed bryzgami wody i zabrudzeniami, umożliwiając pewne użytkowanie w wymagającym środowisku. Rozbudowana konfiguracja wejść i wyjść, w tym gniazda 16A, zestawy po 6 gniazd C16 oraz 3 gniazda GS z indywidualnymi zabezpieczeniami, pozwala na jednoczesne zasilanie wielu urządzeń, zwiększając efektywność pracy. Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 40A podnosi poziom bezpieczeństwa, chroniąc użytkowników i instalację przed skutkami zwarć oraz prądów upływowych. Kompaktowa, przenośna konstrukcja z ergonomicznymi gniazdami MIDNIGHT ułatwia transport, szybki montaż i elastyczne zastosowanie rozdzielnicy w różnych miejscach pracy, czyniąc ją praktycznym wyborem dla profesjonalistów oczekujących niezawodności i wygody.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90SVE5461WC
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,350 m
Szerokość netto	0,560 m
Wysokość netto	0,340 m
Masa netto	12,85 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Inne
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	9
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5

Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	340 [mm]
Szerokość	560 [mm]
Głębokość	350 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/AVxB1sDvVaKCwdJn27R68777f2811052
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE5461WC.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE5461WC_front.jpg
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/SVE_SVP_2025_3.pdf
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE5461WC_back.jpg
Inne	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE5461WC_back.jpg