



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria 32/5*B 3GS*3B FI63 IP54

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 425-6 32/5 400V*B32 3P,
3*1040-0bs 16/3 230V*3*B16 1P,
FI63/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	90360834W
Tekst oferty	rozdzielnicza stacjonarna z tworzywa stacjonarna skrzynka rozdzielcza rozdzielnia warsztatowa ADAMÓW rozdzielnicza z wyłącznikami B16 i B32 rozdzielnicza z RCD63 rozdzielnicza elektryczna IP54 skrzynka zasilająca stacjonarna profesjonalna rozdzielnicza przemysłowa rozdzielnicza z gniazdami GS stacjonarna skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ADAMÓW 32/5xB32 3GSx3B16 RCD63 IP54 zapewnia bezpieczne i wydajne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Wyłącznik 32/5xB32 wraz z 3 gniazdami GS i wyłącznikami B16 umożliwia elastyczne i bezpieczne podłączenie wielu urządzeń, co zwiększa funkcjonalność i komfort pracy w wymagających warunkach. Wyłącznik różnicowoprądowy RCD63 chroni użytkowników oraz podłączone urządzenia przed skutkami prądów upływowych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo instalacji. Stopień ochrony IP54 chroni przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie rozdzielnic w trudnym środowisku. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia wysoką odporność mechaniczną i długą żywotność, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż i codzienną obsługę. To profesjonalne, niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących stacjonarnej rozdzielnic z pełnym zabezpieczeniem i możliwością elastycznego podłączenia urządzeń.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90360834W
Nazwa marki	PCE
Nazwa serii	Rozdzielnice stacjonarne Delta
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	3,4 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/AXMBiExxvEuHsnhLlwd68525843e313d
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90360834W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90360834W.jpg