



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria LUBLIN 9M

Wejście M25 - wyjście 16/5 2xGS bez zabezpieczeń



Informacje ogólne

ID produktu	9035003W
Tekst oferty	rozdzielnica stacjonarna z tworzywa LUBLIN 16/5 2GS IP54 stacjonarna rozdzielnica elektryczna 16/5 2GS z tworzywa rozdzielnica z tworzywa LUBLIN 16/5 2GS do instalacji przemysłowych rozdzielnica elektryczna stacjonarna 16/5 2GS IP54 pusta rozdzielnica stacjonarna LUBLIN 16/5 2GS do budowy instalacji rozdzielnica modułowa stacjonarna 16/5 2GS z tworzywa sztucznego stacjonarna skrzynka elektryczna LUBLIN 16/5 2GS IP54 rozdzielnica z tworzywa stacjonarna 16/5 2GS do hal i magazynów rozdzielnica przemysłowa stacjonarna LUBLIN 16/5 2GS IP54 stacjonarna rozdzielnica elektryczna 16/5 2GS bez zabezpieczeń

Instrukcja użytkowania	stacjonarna rozdzielnica z tworzywa – trwałe i stabilne zasilanie urządzeń seria LUBLIN 16/5 2GS – elastyczne podłączenie różnych odbiorników stopień ochrony IP54 – ochrona przed pyłem i bryzgami wody bez zabezpieczeń – możliwość indywidualnej konfiguracji instalacji solidna konstrukcja – odporność na uszkodzenia mechaniczne łatwy montaż – szybkie i wygodne ustawienie w miejscu pracy bezpieczne użytkowanie – stabilne i pewne połączenie urządzeń uniwersalne zastosowanie – magazyny, hale, warsztaty, budowy praktyczne rozwiązanie – kompatybilna z różnymi urządzeniami elektrycznymi profesjonalna jakość – niezawodność i trwałość w codziennej eksploatacji
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9035003W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	9
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Zasilanie / możliwość podłączenia	1 przewód (rozgałęzienie)
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/BE2olz7WYpiXTzRHeZvkA5V3PhKlv6E
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9035003W/9035003W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9035003W.png