




Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria NYSA

Wejście:32/5 6GS*6C LK-3FAZ IP44



Informacje ogólne

ID produktu	9030244W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna z tworzywa NYSA 6GS 230V IP44 Przenośna skrzynka elektryczna NYSA 6GS z lampką 3-fazową Rozdzielnica przemysłowa 230V IP44 do indywidualnej konfiguracji Skrzynka przenośna NYSA 32/5 do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa NYSA 6GS 230V IP44 Przenośna rozdzielnia przemysłowa NYSA z sygnalizacją napięcia Rozdzielnica 230V IP44 z wejściem tablicowym i 6 wyjściami 16A Skrzynka przemysłowa z tworzywa NYSA 6GS Rozdzielnia przenośna do zastosowań budowlanych i warsztatowych Przenośna rozdzielnica NYSA 6GS z lampką sygnalizacyjną, obudowa z tworzywa

Instrukcja użytkowania	Seria NYSA •Wyposażenie zgodnie z EN 61439 •Przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu •Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 200x197x197mm •Uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali •Maksymalne obciążenie 32A •Do 7 gniazd •Miejsce na zabezpieczenie do 8 modułów pod transparentnym okienkiem •Oprzewodowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia •Do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy •Oszczędność przestrzeni przechowywania – rozdzielnice można składować jedną na drugiej •Stopień szczelności: IP44 – bryzgoszczelna
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9030244W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	6
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	6
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy

Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj połączenia sieciowego	CEE 32 A
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	200 [mm]
Szerokość	197 [mm]
Głębokość	197 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/BflmBCuy4vGI5YpdY4NZcV4k5Rv0cmGV
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9030244W/9030244W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9030244W_front.png
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/9030244W_back.png