



Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria HEL 10M

Wejście M25 - wyjście 32/5 16/5 3xGS uchwyt z tworzywa



Informacje ogólne

ID produktu	9012113W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna 32A 16A 400V Rozdzielnia budowlana IP44 Skrzynka rozdzielcza trójfazowa 32/5 16/5 Rozdzielnica siłowa przenośna z tworzywa Rozdzielnia elektryczna bez zabezpieczeń Mobilna rozdzielnica 400V na budowę Skrzynka zasilająca 32A 5P Rozdzielnica tymczasowa trójfazowa Rozdział energii 400V IP44 Obudowa elektryczna przenośna 3GS

Instrukcja użytkownika	Wytrzymała obudowa z tworzywa Solidna konstrukcja z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego zapewnia trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania w wymagających warunkach budowlanych i przemysłowych. Mobilny rozdział zasilania 400V Wyposażona w gniazdo 32A/5P oraz 16A/5P, umożliwia elastyczne i szybkie podłączenie urządzeń trójfazowych o różnym zapotrzebowaniu mocy. Elastyczna konfiguracja – bez zabezpieczeń Wersja bez wbudowanej aparatury zabezpieczającej pozwala na indywidualne dopasowanie wyłączników i modułów do konkretnych wymagań instalacji. Stopień ochrony IP44 Ochrona przed bryzgami wody i ciałami stałymi powyżej 1 mm umożliwia bezpieczne użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Kompaktowa i gotowa do pracy Lekka, ergonomiczna konstrukcja ułatwia transport, szybkie podłączenie oraz sprawne wykorzystanie w instalacjach tymczasowych i mobilnych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9012113W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
Długość netto	112 m
Szerokość netto	222 m
Wysokość netto	320 m
Masa netto	2,3 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3

Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/CbN0Y1RRf7mjALDvEdbolbKvmpmplU2e
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9012113W/9012113W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9012113W.jpg