Rozdzielnica przenośna seria ŚWINOUJŚCIE

Wejście 16/5+2M - wyjście 2x16/5 4xGS stojak z tworzywa

Informacje ogólne

ID produktu	9014010W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna 16A 5P 400V Skrzynka rozdzielcza budowlana IP44 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Mobilna rozdzielnica trójfazowa 16/5 Skrzynka zasilająca WE:16/5 WY:2x16/5 Rozdzielnica tymczasowa 4GS Przenośna skrzynka elektryczna bez zabezpieczeń Rozdział energii 400V IP44 Rozdzielnica siłowa do placu budowy Obudowa elektryczna przenośna 4GS

Instrukcja użytkowania	Elastyczny rozdział energii 400V Gniazdo wejściowe WE:16/5+2M i dwa wyjściowe WY:2x16/5 umożliwiają jednoczesne zasilanie kilku urządzeń trójfazowych o średnim poborze mocy. Indywidualna konfiguracja – brak zabezpieczeń Wersja bez wbudowanej aparatury pozwala na dopasowanie wyłączników i modułów do konkretnych wymagań instalacji. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia i intensywną eksploatację konstrukcja sprawdza się w trudnych warunkach budowlanych i przemysłowych. Stopień ochrony IP44 Ochrona przed bryzgami wody i ciałami stałymi powyżej 1 mm umożliwia bezpieczne użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mobilność i szybkie podłączenie Kompaktowa, przenośna konstrukcja ułatwia transport, szybki montaż i sprawne wykorzystanie w instalacjach tymczasowych i mobilnych punktach zasilania.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9014010W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85369085

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Kabel zasilający z wtyczką
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 16 A
Długość kabla	2 [m]
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/D8lnSMpg9MvVnUlTuWVWXlvVEUuBXU8m
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9014010W/9014010W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9014010W.png