



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 26M

Wejście: M40, zaślepka M40

Wyjście: 435-6 63/5 400V*B63 3P, 425-6 32/5 400V*B32 3P,

415-6 32/5 400V*B16 3P,

4*1040-Obs 16/3 230V*4*B16 1P, FI63/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9027024W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna SUWAŁKI 63/5 B63 32/5 B32 16/5 B16 IP54 Rozdzielnica elektryczna z tworzywa SUWAŁKI Rozdzielnica przemysłowa 63/5 32/5 16/5 4GS 4B16 RCD63 Rozdzielnica z zabezpieczeniami B63, B32 i B16 Rozdzielnica do domu, warsztatu i przemysłu Modułowa rozdzielnica SUWAŁKI z RCD63 Rozdzielnica elektryczna 63/5 32/5 16/5 cztery gniazda GS Rozdzielnica odporna na kurz i wodę IP54 Rozdzielnica z tworzywa sztucznego z wyłącznikami B16 Ergonomiczna rozdzielnica stacjonarna z ochroną RCD63

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna SUWAŁKI z tworzywa zapewnia niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Wejścia 63/5 B63, 32/5 B32 i 16/5 B16 oraz cztery gniazda GS z wyłącznikami B16 i ochroną RCD63 umożliwiają bezpieczne i równoczesne podłączenie wielu urządzeń elektrycznych. Stopień ochrony IP54 chroni przed kurzem i bryzgami wody, gwarantując pewną eksploatację w różnych warunkach środowiskowych. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne zapewnia długowieczność produktu. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż i codzienne użytkowanie rozdzielnic. Możliwość indywidualnego dopasowania zabezpieczeń i konfiguracji gniazd pozwala w pełni dostosować rozdzielnicę do wymagań instalacji. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Niezawodne działanie w codziennym użytkowaniu oraz w trudnych warunkach. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9027024W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	8,75 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1

Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	7
Czułość	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	1
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	520 [mm]
Wysokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/DTd3DdNgTs0gXOjJPAa67f8bc540859a
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9027024W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9027024W.jpg