



Przedłużacz XREEL250 - Wyjście 4xGS z ter.

40 mb H05RR-F 3x2,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20



Informacje ogólne

ID produktu	92501T48273
Tekst oferty	Przedłużacz bębnowy 40 m 230V Zwijany przedłużacz elektryczny na bębnie Przedłużacz warsztatowy 4 gniazda 230V Bęben z kablem H05RR-F 3G2.5 Przedłużacz jednofazowy z wyłącznikiem termicznym Przedłużacz na bębnie z termikiem Przedłużacz elektryczny 40 metrów IP20 Profesjonalny przedłużacz do warsztatu 230V Bębnowy rozdzielacz energii 4x GS 230V Przedłużacz techniczny na bębnie z lampką sygnalizacyjną

Instrukcja użytkownika	Bezpieczne zasilanie jednofazowe Cztery gniazda GS 230V umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń jednofazowych, zapewniając stabilne i wygodne zasilanie elektronarzędzi, maszyn oraz sprzętu technicznego. Ochrona przed przeciążeniem Wbudowany wyłącznik termiczny (termik) skutecznie zabezpiecza instalację przed przegrzaniem i przeciążeniem, zwiększając bezpieczeństwo pracy w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach. Lampka sygnalizacyjna Czytelna sygnalizacja obecności napięcia pozwala na szybką kontrolę stanu zasilania i podnosi poziom bezpieczeństwa użytkownika. Lekki i ergonomiczny bęben z tworzywa Solidny bęben z tworzywa zapewnia wygodne rozwijanie i zwijanie przewodu, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz komfortowy transport. Stopień ochrony IP20 Przedłużacz przeznaczony jest do pracy w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, takich jak warsztaty, magazyny i zaplecza techniczne. Wytrzymały kabel 40 m H05RR-F 3G2.5 Długi, 40-metrowy przewód o przekroju 3G2.5 umożliwia bezpieczne i stabilne rozprowadzenie energii nawet na większe odległości od źródła zasilania. Mobilna i funkcjonalna konstrukcja Kompaktowa forma oraz stabilna podstawa pozwalają na łatwe ustawienie, szybki transport i wygodne przechowywanie urządzenia w miejscu pracy.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	92501T48273
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	2,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	40 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/ETMk5cWVjalgigB0V8l5sKX47uO3BBUG
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/92501T48273.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9250T.jpg