Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 26M

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: R.0-1 63A 3P, LK-BZ-3F*3*TOP,
425-6 32/5 400V*B32 3P+FI40/4/0,03,
415-6 16/5 400V*B16 3P+FI40/4/0,03,
3*1040-0bs 16/3 230V*3*B16 1P+FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	902733903W-SCH
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna SUWAŁKI z zabezpieczeniami Schneider Panel elektryczny stacjonarny 32/5xB32 16/5xB16 3GSx3B16 Rozdzielnica modułowa z wyłącznikami RCD40 Rozdzielnica stacjonarna z lampkami kontrolnymi i R.0-1 Rozdzielnica stacjonarna IP54 odporna na pył i bryzgi wody Profesjonalna rozdzielnica z wyłącznikami Schneider Panel elektryczny stacjonarny do warsztatów i przemysłu Rozdzielnica stacjonarna z zabezpieczeniami różnicowoprądowymi Rozdzielnica elektryczna SUWAŁKI do instalacji trójfazowych Modułowa rozdzielnica stacjonarna z kontrolą zasilania

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna SUWAŁKI z zabezpieczeniami Schneider zapewnia kompleksową ochronę i niezawodne rozdzielenie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz punktach serwisowych. Wyposażona w wyłączniki 32/5xB32, 16/5xB16 i 3GSx3B16 z wbudowanymi RCD40 chroni obwody przed przeciążeniami, zwarciami i porażeniem elektrycznym, gwarantując pełne bezpieczeństwo użytkowników. Lampki kontrolne i przełącznik R.0-1 umożliwiają bieżący monitoring stanu zasilania i wygodne zarządzanie energią, co zwiększa komfort i kontrolę nad instalacją. Stopień ochrony IP54 oraz solidna obudowa z tworzywa zapewniają odporność na pył, bryzgi wody i uszkodzenia mechaniczne, pozwalając na bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach. Profesjonalne, trwałe i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających niezawodnej rozdzielnicy stacjonarnej z pełnym zabezpieczeniem i kontrolą zasilania.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	902733903W-SCH
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	7,85 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1

Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	3
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Czułość	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	3
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	520 [mm]
Wysokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/EnuTiGNFjpPtTvaU2UG68382ff2db9fc
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/902733903W-SCH_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/902733903W-SCH.jpg