



Rozdzielnica przenośna seria SŁUPSK WE:32/5+2M 32/5*B 2*16*2B 3GS*3B FI IP44

Rozdzielnica przenośna SŁUPSK WE:32/5+2M 32/5*B 2*16*2B 3GS*3B FI IP44



Informacje ogólne

ID produktu	9474081W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna gumowa SŁUPSK WE:32/5+2M IP44 rozdzielnica przenośna z wyłącznikiem RCD40 mobilna rozdzielnica przemysłowa 32A 5P przenośny punkt zasilania 32A 5P rozdzielnica gumowa 2x16/5 B16 3GSx3B16 rozdzielnica przenośna do warsztatu i budowy przenośna skrzynka rozdzielcza IP44 punkt zasilania mobilny 16A 3P/5P rozdzielnica przenośna do maszyn i urządzeń gumowa rozdzielnica przenośna przemysłowa

Instrukcja użytkowania	Wejście 32A 5P + przewód 2 m - umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie do źródła zasilania. Wyjścia 32A 5P B32, 2x16A 5P B16, 3GSx3B16 - pozwalają na równoczesne zasilanie różnych urządzeń trójfazowych i jednofazowych. Wyłącznik różnicowoprądowy RCD40 - zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i chroni przed porażeniem prądem. Stopień ochrony IP44 - odporność na bryzgi wody i ciała obce powyżej 1 mm, idealna do budowy, warsztatów i przemysłu. Gumowa obudowa - trwała, odporna na uderzenia i trudne warunki pracy. Mobilna konstrukcja - łatwa obsługa i transport, idealna do miejsc wymagających przenośnego punktu zasilania. Stabilny i bezpieczny rozdział energii - zapewnia niezawodne zasilanie maszyn i urządzeń. Wszechstronne zastosowanie - do budowy, przemysłu, warsztatów oraz tymczasowych instalacji elektrycznych. Łatwa obsługa - szybkie podłączenie przewodów i prosta obsługa dzięki przejrzystemu układowi wyjść. Profesjonalne rozwiązanie - mobilny punkt zasilania zapewniający bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność z normami IP44 i RCD.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9474081W
Nazwa marki	PCE
Nazwa serii	Rozdzielnice w pełni gumowe
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,320 m
Szerokość netto	0,320 m
Wysokość netto	0,320 m
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3

Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	6
Materiał obudowy	Guma
Zasilanie / możliwość podłączenia	Kabel zasilający z wtyczką
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Długość kabla	2 [m]
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	320 [mm]
Głębokość	300 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/Eo497xoSRih807JWLtdJF1ytjFokzilb
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9474081W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9474081W_front.jpg
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/9474081W_back.jpg