



Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria NYSA 8M

Wejście: 025-6 32/5 400V + 2M OnPd 5x4 mm²

Wyjście: 325-6f7rvx 32/5 400V,

315-6f7rvx 16/5 400V*B16 3P,

3*104-8b 16/3 230V*B16 1P,

FI 40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9030117W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna 32/5 + 16/5 400V Skrzynka rozdzielcza mobilna IP44 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 3GSxB16 Skrzynka zasilająca trójfazowa i jednofazowa Przenośna skrzynka elektryczna do maszyn Rozdzielnica przemysłowa z RCD40 Obudowa odporna na bryzgi wody i pył Rozdzielnica mobilna do warsztatów i placów budowy Rozdzielnia elektryczna 400V/230V do tymczasowego zasilania

Instrukcja użytkownika	Bezpieczna ochrona użytkowników i instalacji Wyposażenie w wyłączniki B16 oraz wbudowany RCD40 chroni przed przeciążeniem, zwarciem i porażeniem prądem, gwarantując pełne bezpieczeństwo pracy. Stabilny rozdział energii 400V i 230V Gniazdo wejściowe WE:32/5+2M oraz gniazda wyjściowe 32/5 i 16/5 B16 w konfiguracji 3GSxB16 umożliwiają równoczesne zasilanie urządzeń o średnim i dużym poborze mocy. Wytrzymała obudowa z tworzywa Odporna na uderzenia, pył i bryzgi wody konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach. Stopień ochrony IP44 Bezpieczne użytkowanie w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, odpornym na bryzgi wody i drobne ciała stałe. Mobilność i ergonomia Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwy transport, szybkie podłączenie i obsługę w miejscu pracy.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9030117W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,197 m
Szerokość netto	0,197 m
Wysokość netto	0,200 m
Masa netto	4,1 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Kabel zasilający z wtyczką
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Długość kabla	2 [m]
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	200 [mm]
Szerokość	197 [mm]
Głębokość	197 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/FS8zWBbvaHnb041KT1hIlyEj7SU6ZAaV
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9030117W/9030117W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9030117W.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9030117W_backside.jpg