



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 63/5 32/5 2*16/5 3GS BEZ ZABEZPIECZEŃ

Wejście: M40, zaślepka M40

Wyjście: 435-6 63/5 400V,
425-6 32/5 400V, 2*415-6 16/5 400V,
3*1040-0bs 16/3 230V



Informacje ogólne

ID produktu	90290742W
Tekst oferty	rozdzielnicza stacjonarna z tworzywa stacjonarna skrzynka rozdzielcza rozdzielnicza przemysłowa 63/5 rozdzielnicza z wyjściami 32/5 i 2x16/5 rozdzielnicza elektryczna IP54 skrzynka zasilająca stacjonarna rozdzielnicza warsztatowa stacjonarna stacjonarna rozdzielnicza do przemysłu rozdzielnicza bez wbudowanych zabezpieczeń profesjonalna rozdzielnicza do dystrybucji energii

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa KOSZALIN 63/5 32/5 2x16/5 3GS IP54 zapewnia bezpieczne i efektywne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Wyjścia 32/5 i 2x16/5 wraz z 3 gniazdami GS umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń, co zwiększa funkcjonalność i komfort pracy w wymagających warunkach. Stopień ochrony IP54 chroni instalację przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie rozdzielnic w trudnym środowisku. Brak wbudowanych zabezpieczeń daje pełną elastyczność w dostosowaniu instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz rodzaju podłączanych urządzeń. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia wysoką odporność mechaniczną i długą żywotność, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż i codzienną obsługę. To niezawodne, profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących stacjonarnej rozdzielnic umożliwiającej elastyczne podłączenie wielu urządzeń przy zachowaniu bezpieczeństwa.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90290742W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	5,488 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	1x63A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0

Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Czułość	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M40
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/GX8EOwnF90FkU0Fo0Vd684fdf16c335c
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90290742W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90290742W.jpg