Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym, typ JAWOR - Wyjście 4xGS IP20 z termikiem



Informacje ogólne

ID produktu	9111T48243
Tekst oferty	przedłużacz zwijany JAWOR 25M H05RR-F 3G2.5 4GS 230V przedłużacz jednofazowy na stalowym bębnie 25m przedłużacz warsztatowy zwijany 25m 230V przedłużacz mobilny 25m H05RR-F 3G2.5 przedłużacz bębnowy z termikiem 230V przedłużacz profesjonalny JAWOR 25M 230V przedłużacz do garażu i budowy 25m 230V przedłużacz elektryczny zwijany H05RR-F 3G2.5 przedłużacz bębnowy stalowy 25m z zabezpieczeniem termicznym przedłużacz przenośny 25m 230V 4GS Termik

Instrukcja użytkowania	przedłużacz zwijany JAWOR 25M – wygodne i szybkie rozwijanie przewodu przewód H05RR-F 3G2.5 – bezpieczna praca z urządzeniami jednofazowymi WE/WY 4GS 230V Termik – ochrona przed przeciążeniem i zwarciem solidny stalowy bęben – odporność na uszkodzenia mechaniczne ergonomiczny uchwyt – komfortowy transport i montaż uniwersalne zastosowanie – warsztaty, budowy, garaże łatwy montaż – szybkie podłączenie urządzeń trwałość i niezawodność – długotrwała eksploatacja bezpieczne użytkowanie – stabilne i pewne połączenie elektryczne profesjonalna jakość – niezawodne rozwiązanie do zastosowań jednofazowych
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9111T48243
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
Masa netto	6 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wyposażenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	2,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	25 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/GvVd8OM65vsDbDz4865671b6f2fcab66
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9111T48243.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9111T48223.png