Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 32/5*B 16*B FI40 M25

Wejście: M25, zaślepka M25
Wyjście: 425-6 32/5 400V*B32 3P,
415-6 16/5 400V*B16 3P, FI40/4/0,03

Informacje ogólne

ID produktu	9036477W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW z RCD40 Panel elektryczny stacjonarny 32/5xB32 i 16/5xB16 Rozdzielnica modułowa z wyłącznikiem różnicowoprądowym Rozdzielnica stacjonarna do warsztatów i przemysłu Rozdzielnica elektryczna z tworzywa sztucznego Panel stacjonarny z kompaktową konstrukcją Bezpieczna rozdzielnica stacjonarna IP44/IP54 Rozdzielnica elektryczna z ochroną RCD40 Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna dla przemysłu Rozdzielnica stacjonarna z wyłącznikami B16 i B32

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna ADAMÓW 32/5xB32 16/5xB16 RCD40 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozdzielenie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych i punktach serwisowych. Wyłączniki 32/5xB32 i 16/5xB16 wraz z wbudowanym wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD40 chronią obwody przed przeciążeniami, zwarciami i porażeniem elektrycznym, gwarantując pełne bezpieczeństwo użytkowników. Kompaktowa i solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia trwałość, odporność mechaniczną oraz długotrwałą eksploatację, a ergonomiczny układ elementów ułatwia montaż i szybki dostęp do obwodów. Profesjonalne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałej i niezawodnej rozdzielnicy stacjonarnej do instalacji elektrycznych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9036477W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	3,25 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M25
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/H2ikYIK7m9KZZlntw0N6842e154f09d1
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9036477W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9036477W.jpg