



Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria PEGASUS IP44

PEGASUS podw. WE:M20 4GS



Informacje ogólne

ID produktu	9033008y
Tekst oferty	Rozdzielnica podwieszana z tworzywa PEGASUS 4GS 230V IP44 Podwieszana skrzynka elektryczna PEGASUS 4GS bez zabezpieczeń Rozdzielnica przemysłowa 230V IP44 do indywidualnej konfiguracji Skrzynka podwieszana PEGASUS 4GS do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa 4GS 230V IP44 Podwieszana rozdzielnia przemysłowa PEGASUS bez wyłączników Rozdzielnica 230V IP44 do montażu podwieszanego z możliwością konfiguracji Skrzynka przemysłowa z tworzywa PEGASUS 4GS Rozdzielnia podwieszana do zastosowań przemysłowych 230V IP44 Podwieszana rozdzielnica PEGASUS 4GS bez zabezpieczeń, obudowa z tworzywa

Instrukcja użytkownika	Seria PEGASUS Rozdzielnice podwieszane z tworzywa termoplastycznego •Przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu •Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 220x140x140 mm •4 śruby oczkowe do mocowania na suficie •Maksymalne obciążenie 32A •Maksymalnie do 6 powierzchni montażowych •Miejsce na 4 moduły pod transparentnym okienkiem •Oprzewodowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia •Dostępna w kolorze czerwonym (standard) lub żółtym (wersja specjalna) •Idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, itd. •Z ergonomicznym uchwytem-kotwicą na dole obudowy •IP44 bryzgoszczelna •Dostępna wersja z szybkozłączem szybkiego powietrza •inne wyposażenie i wysokość na zamówienie! Inne pokrycie (RAL/DB) na zamówienie!
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9033008y
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	4x16A 2p 42V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M20
Rodzaj połączenia sieciowego	Brak
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Do zawieszenia
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czerwony
Wysokość	230 [mm]
Szerokość	140 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/H6MUN8Tt6ODBuYxa3eK234PM2INvaYbl
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9033008y/9033008y.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9033008y.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9033008y_1.jpg