



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 4252-6f78 32/5 400V*B32 3P,
4152-6f78 16/5 400V*B16 3P,
2*20341-8b 16/3 230V*2*B16 1P,
FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9026083W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna KOSZALIN 32/5 B32 16/5 B16 IP67 Rozdzielnica elektryczna z tworzywa KOSZALIN Rozdzielnica przemysłowa 32/5 16/5 2GS B16 RCD40 Rozdzielnica z zabezpieczeniami B32 i B16 Rozdzielnica do domu, warsztatu i przemysłu Modułowa rozdzielnica KOSZALIN z RCD40 Rozdzielnica elektryczna 32/5 16/5 dwa gniazda GS Rozdzielnica odporna na kurz i zanurzenie w wodzie Rozdzielnica z tworzywa sztucznego z wyłącznikami B16 Ergonomiczna rozdzielnica stacjonarna z ochroną RCD40

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna KOSZALIN z tworzywa zapewnia niezawodną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Wejścia 32/5 B32 i 16/5 B16 oraz dwa gniazda GS z wyłącznikami B16 i ochroną RCD40 umożliwiają bezpieczne podłączenie różnych odbiorników elektrycznych jednocześnie. Stopień ochrony IP67 gwarantuje całkowitą ochronę przed kurzem i zanurzeniem w wodzie, zapewniając pewną eksploatację nawet w ekstremalnych warunkach. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne gwarantuje długowieczność produktu. Ergonomiczny i praktyczny design ułatwia montaż oraz codzienne użytkowanie rozdzielnic. Możliwość indywidualnego dopasowania zabezpieczeń i konfiguracji gniazd pozwala w pełni dostosować rozdzielnicę do wymagań instalacji. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Niezawodne działanie w trudnych warunkach i codziennej eksploatacji. Profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9026083W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	6,5 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0

Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/HN6aE0NC3Tut22JnicC67f8b208c1b09
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9026083W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9026083W.jpg