



## Gniazdo stałe z rozłącznikiem, 16A 5P 6h IP44/54

Gniazdo stałe z rozłącznikiem, z okienkiem inspekcyjnym, z szyną TH35 16A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP 44/54

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ID produktu               | 7615-6        |
| GTIN                      | 9003399165863 |
| Nazwa producenta          | PCE           |
| ID produktu wg producenta | 7615-6        |
| Nazwa marki               | PCE           |
| Kraj pochodzenia          | Austria (AT)  |
| Długość netto             | 0,359 m       |
| Szerokość netto           | 0,131 m       |
| Wysokość netto            | 0,153 m       |
| Masa netto                | 1,518 kg      |
| ID grupy rabatowej        | net_price     |
| ID grupy bonusowej        | no_discount   |
| Wskaźnik REACH            | Brak danych   |
| Data REACH                | 2024-08-22    |
| PKWiU                     | 27.33.13.0    |
| Kod celny towaru          | 85366990      |

### Opis ETIM

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                               | Gniazdo stałe CEE rozłączalne z zabezpieczeniem (IEC 60309) (EC001324) |
| Grupa                               | Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)                              |
| Prąd znamionowy IEC                 | 16 [A]                                                                 |
| Prąd znamionowy wg UL/CSA           | Nie dotyczy                                                            |
| Liczba biegunów                     | 5                                                                      |
| Napięcie zgodnie z EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) czerwone                                              |
| Wskaźnik położenia styku ochronnego | 6 [h]                                                                  |
| Kolor identyfikacyjny               | Czerwony                                                               |
| Straty mocy                         | Nie dotyczy                                                            |
| Stopień ochrony (IP)                | IP54                                                                   |
| Przełącznik                         | Blokada mechaniczna                                                    |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rodzaj przełącznika                | Nie dotyczy           |
| Z wyłącznikiem różnicowoprądowym   | Nie dotyczy           |
| Puste miejsca na szynie montażowej | Tak                   |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne     |
| Model                              | Część dolna i pokrywa |
| Rodzaj zabezpieczenia              | Brak                  |
| Materiał styku                     | CuZn                  |
| Wykończenie powierzchni styku      | Niklowanie            |
| Model wojskowy                     | Nie dotyczy           |

## Informacje zamówieniowe

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka |
| Minimalna ilość            | 1      |
| Interwał ilości zamówienia | 1      |
| Jednostka zawartości       | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Sztuka |
| Ilość                | 1      |

## Informacje cenowe

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ilość cenowa    | 1               |
| Cena katalogowa | 0,00            |
| Waluta          | EUR (Euro)      |
| VAT             | 0,20            |
| Terytorium      | Wielka Brytania |
| Data początkowa | 2024-08-22      |

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/oVE_Certificate_43-217-05_CEE_Switched_Socket-Outlets_16A.pdf">https://www.pce.pl/images/certyfikaty/OVE_Certificates/oVE_Certificate_43-217-05_CEE_Switched_Socket-Outlets_16A.pdf</a> |
| Obiekt 3D/BIM             | <a href="https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/7615-6,7815-6.x_t">https://www.pcelectric.at/tradepro/shop/artikel/allgemein/7615-6,7815-6.x_t</a>                                                                                   |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/HhH61rLRNYW000rBT01YDabIXwsvCwy1">https://etim-mapper.com/product-card/id/HhH61rLRNYW000rBT01YDabIXwsvCwy1</a>                                                                                         |