



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria STAR 12M

Wejście M25

Wyjście: 425-6 32/5 400V*C32 3P, 415-6 16/5 400V*C16 3P,
4*1040-0bs 16/3 230V*2*C16 1P, FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	90235224W
Tekst oferty	rozdzielnicza elektryczna z wieloma gniazdami rozdzielnicza prądowa 32A i 16A skrzynka rozdzielcza z RCD 40A rozdzielnicza stacjonarna IP54 rozdzielnicza budowlana z gniazdami GS rozdzielnicza energii z wieloma obwodami skrzynka elektryczna do warsztatu rozdzielnicza z zabezpieczeniami C32 i C16 rozdzielnicza zasilająca do przemysłu profesjonalna rozdzielnicza instalacyjna

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa STAR 12M 32/5xC32 16/5xC16 4GSx2C16 RCD40 IP54 zapewnia bezpieczne i efektywne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Wyposażenie w wyłączniki 32/5xC32 oraz 16/5xC16 umożliwia stabilne zarządzanie obwodami, a rozbudowany zestaw 4GSx2C16 pozwala na jednoczesne podłączenie większej liczby urządzeń, zwiększając funkcjonalność instalacji. Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD 40A skutecznie chroni użytkowników i urządzenia przed skutkami prądów upływowych, podnosząc poziom bezpieczeństwa pracy. Stopień ochrony IP54 gwarantuje zabezpieczenie przed pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu rozdzielnica sprawdza się w wymagających warunkach środowiskowych. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia wysoką odporność mechaniczną i długą żywotność, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż oraz codzienną obsługę. To funkcjonalne, wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują rozdzielnicy umożliwiającej podłączenie wielu urządzeń przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90235224W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,147 m
Szerokość netto	0,310 m
Wysokość netto	0,436 m
Masa netto	4,55 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Wysokość	436 [mm]
Szerokość	310 [mm]
Głębokość	147 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/HpfR5K6YE0WFIsUZtB668492f5c13ca7
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90235224W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90235224W.jpg