



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 26M

Wejście M32, zaślepka M32 - wyjście 32/5*C+F 4GS*4B+F R.0-1



Informacje ogólne

ID produktu	902750628W
Tekst oferty	rozdzielnicz stacjonarna SUWAŁKI 32/5xC32+16/5xC16+RCD63 IP54 stacjonarna rozdzielnicz elektryczna SUWAŁKI z wyłącznikami i RCD63 rozdzielnicz przemysłowa SUWAŁKI 32/5xC32 + 16/5xC16 + RCD63 R.0-1 rozdzielnicz modułowa stacjonarna SUWAŁKI 32/5 + 16/5 IP54 elektryczna rozdzielnicz stacjonarna SUWAŁKI z RCD63 i 4GSx4B rozdzielnicz z tworzywa SUWAŁKI 32/5 + 16/5 + RCD63 IP54 stacjonarna rozdzielnicz przemysłowa SUWAŁKI z funkcją R.0-1 rozdzielnicz elektryczna SUWAŁKI 32/5xC32+16/5xC16 IP54 modułowa przemysłowa rozdzielnicz stacjonarna SUWAŁKI z RCD63 4GSx4B rozdzielnicz stacjonarna SUWAŁKI IP54 do zakładów i warsztatów

Instrukcja użytkowania	Konfiguracja 32/5xC32 + 16/5xC16 – pełna kontrola nad zasilaniem urządzeń Wyłączniki różnicowoprądowe RCD63 – skuteczna ochrona przeciwporażeniowa Funkcja R.0-1 – szybkie i bezpieczne odłączenie zasilania Stopień ochrony IP54 – odporność na pył i bryzgi wody Solidne tworzywo – trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne Ergonomiczny montaż – łatwy dostęp do modułów i szybka instalacja Zastosowanie przemysłowe i warsztatowe – niezawodna praca w trudnych warunkach Bezpieczne użytkowanie – minimalizacja ryzyka awarii i porażień Modułowa konstrukcja – możliwość rozbudowy i modyfikacji Profesjonalna jakość – niezawodne działanie w wymagających środowiskach
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	902750628W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
Długość netto	165 m
Szerokość netto	297 m
Wysokość netto	520 m
Masa netto	8,05 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	32 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0

Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Brak
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	Brak informacji
Wysokość	Brak informacji
Głębokość	Brak informacji

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/HxEbHCuxwhS5g8y1TRa6720bc1957acc
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/902750628W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/902750628W.png