



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

KOS 32/5*B 16*B 2GS*B FI40 IP67



Informacje ogólne

ID produktu	90260837W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa KOSZALIN 32A 16A 2GS RCD40 IP67 Stacjonarna skrzynka elektryczna KOSZALIN 32/5xB32 16/5xB16 z RCD40 Rozdzielnica przemysłowa IP67 z wejściem 32A i wyjściem 16A 5P Skrzynka stacjonarna KOSZALIN 32/5xB32 16/5xB16 2GS IP67 do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna KOSZALIN 32A/16A RCD40 IP67 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa KOSZALIN z wyłącznikami B32 i B16 Rozdzielnica 230/400V IP67 z gniazdami 32/5 i 16/5 oraz RCD Skrzynka przemysłowa KOSZALIN 2GSxB16 do hal produkcyjnych i warsztatów Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych IP67 Stacjonarna rozdzielnica KOSZALIN 32/5xB32 16/5xB16 RCD40 z możliwością bezpiecznego podłączenia wielu urządzeń

Instrukcja użytkowania	Wbudowane wyłączniki B32 i B16 – skuteczna ochrona przed przeciążeniem i zwarcieniem. Ochrona różnicowoprądowa RCD40 – zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Stopień ochrony IP67 – całkowita odporność na pył oraz krótkotrwale zanurzenie w wodzie. Podłączenie 32A i 16A 5P – możliwość zasilania odbiorników trójfazowych i jednofazowych. Dwa gniazda 2GS z wyłącznikami B16 – wygodne podłączenie dodatkowych urządzeń. Wytrzymała obudowa z tworzywa – odporna na uderzenia i trudne warunki przemysłowe. Stacjonarny montaż – trwały punkt rozdziału energii w zakładach, halach i warsztatach. Kompatybilność przemysłowa – obsługa instalacji 230/400V (3P+N+PE). Bezpieczny rozdział mocy – stabilne zasilanie wielu urządzeń jednocześnie. Profesjonalna konstrukcja – idealna do instalacji przemysłowych i zewnętrznych w trudnym środowisku.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90260837W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)

Liczba wyłączników nadprądowych	3
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/KKsNXuxTo7D8HkDiaNPB3Ycevbuv2Vkf
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/90260837W/90260837W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90260837W.png