



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

Wejście: M40, zaślepka M40
Wyjście: 4252-6f78 32/5 400V*B32 3P,
4152-6f78 16/5 400V*B16 3P,
20341-8b 16/3 230V*B16 1P,
20341-8b 16/3 230V*C16 1P,
FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9026086W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna KOSZALIN IP67 z RCD40 Panel elektryczny stacjonarny 32/5xB32 16/5xB16 GSxB16 GSxC16 Rozdzielnica modułowa wodoodporna do przemysłu Rozdzielnica stacjonarna z ochroną RCD40 Panel stacjonarny z tworzywa odpornego na wodę i pył Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna IP67 Rozdzielnica elektryczna 32/5xB32 i 16/5xB16 do warsztatów Kompaktowa rozdzielnica stacjonarna z wyłącznikami B16 i B32 Bezpieczna i trwała rozdzielnica przemysłowa Rozdzielnica stacjonarna do instalacji przemysłowych i budowlanych

Instrukcja użytkownika	Rozdzielnica stacjonarna KOSZALIN 32/5xB32 16/5xB16 GSxB16 GSxC16 RCD40 IP67 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozdzielanie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, warsztatach oraz na placach budowy. Wyposażona w wyłączniki 32/5xB32, 16/5xB16, GSxB16, GSxC16 oraz wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD40 gwarantuje pełną ochronę obwodów przed przeciążeniami, zwarciami i porażeniem elektrycznym, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę instalacji. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego oraz stopień ochrony IP67 zapewniają odporność na wodę, pył i trudne warunki środowiskowe, umożliwiając użytkowanie w najbardziej wymagających środowiskach pracy. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż, szybki dostęp do wszystkich obwodów i ergonomiczne użytkowanie, oferując profesjonalne, funkcjonalne i trwałe rozwiązanie dla użytkowników wymagających niezawodnej rozdzielnic stacjonarnej.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9026086W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	6,15 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy

Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M40
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/LSCKI3eVvkAR9fpjvRJ68417562ddc38
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9026086W_Tech_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9026083W.jpg