



Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typu JAWOR – Wyjście 3xGS z ter.

50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44



Informacje ogólne

ID produktu	9111Q48153
Tekst oferty	przedłużacz jednofazowy na bębnie stalowym 50 m przenośny przedłużacz 230V 3GS H05RR-F bębnowy przedłużacz warsztatowy z lampką sygnalizacyjną przedłużacz budowlany zwijany 3G1.5 IP44 przedłużacz przemysłowy 50 m 230V przenośny punkt zasilania 3 gniazda GS przedłużacz jednofazowy z wyłącznikiem termicznym mobilny przedłużacz na bębnie stalowym przedłużacz zwijany z kontrolką zasilania przedłużacz do elektronarzędzi 50 m IP44

Instrukcja użytkownika	Bezpieczne zasilanie jednofazowe Trzy gniazda GS 230V umożliwiają podłączenie kilku urządzeń jednocześnie, zapewniając stabilne zasilanie elektronarzędzi i maszyn jednofazowych. Ochrona przed przeciążeniem Wbudowany wyłącznik termiczny chroni przed przegrzaniem i przeciążeniem, gwarantując bezpieczną pracę w wymagających warunkach. Lampka sygnalizacyjna Sygnalizacja obecności napięcia zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy, ułatwiając kontrolę stanu zasilania. Solidny bęben stalowy Wytrzymała i stabilna konstrukcja bębna ułatwia rozwijanie i zwijanie kabla oraz zapewnia odporność mechaniczną. Stopień ochrony IP44 Odporność na bryzgi wody i pył pozwala na użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Długi i wytrzymały kabel 50 m H05RR-F 3G1.5 Długość i jakość przewodu zapewniają bezpieczne i wygodne rozprowadzenie energii w miejscach pracy o większym zasięgu. Ergonomiczna i mobilna konstrukcja Lekka, kompaktowa i przenośna forma umożliwia szybki transport, łatwe ustawienie i wygodne przechowywanie przedłużacza.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9111Q48153
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	1,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	50 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP44

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/LTY2L9pedVMBm8ruRDymNIKOIYOpXMPN
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9111Q48153.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/HEDI_Primus_2.png