



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria PŁOCK

Wejście M25 - wyjście 32/5 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P



Informacje ogólne

ID produktu	9789225W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna PŁOCK 32/5 GS Rozdzielnica z tworzywa IP44 Skrzynka elektryczna stacjonarna GS Rozdzielnica przemysłowa PŁOCK 32/5 Stacjonarna skrzynka z gniazdami GS Rozdzielnica techniczna z bezpiecznikiem termicznym R.0-1 Stacjonarny panel rozdzielczy PŁOCK Rozdzielnica do hali produkcyjnej GS Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP44 Rozdzielnica stacjonarna do maszyn i urządzeń

Instrukcja użytkownika	Bezpieczny rozdział energii Gniazda GS umożliwiają jednoczesne podłączenie wielu urządzeń, zapewniając stabilne i niezawodne zasilanie maszyn i elektronarzędzi. Ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem Wbudowany bezpiecznik termiczny R.0-1 chroni instalację elektryczną, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników i urządzeń. Stopień ochrony IP44 Ochrona przed bryzgami wody i ciałami obcymi pozwala na bezpieczne stosowanie w halach produkcyjnych, magazynach i warsztatach. Trwała obudowa z tworzywa Odporna na uszkodzenia mechaniczne konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację w wymagających środowiskach przemysłowych. Stacjonarna konstrukcja – stabilny montaż Stałe umieszczenie rozdzielnic zapewnia wygodny dostęp do gniazd i bezpieczne rozprowadzanie energii. Ergonomia i wygoda użytkownika Łatwy dostęp do gniazd zwiększa efektywność pracy i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Profesjonalne zastosowanie Idealna do hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów oraz innych miejsc wymagających niezawodnej dystrybucji energii elektrycznej.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9789225W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	0

Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik D0
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Inne
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	Brak informacji
Szerokość	Brak informacji
Głębokość	Brak informacji

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/LYigDNIPrzP5HOYv27fwhcrUWiSu6we5
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9789225W/9789225W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9789225W.png