



## Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym typu JAWOR – Wyjście 3xGS z ter.

30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44



### Informacje ogólne

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID produktu  | 9111Q48163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tekst oferty | <p>Przedłużacz zwijany jednofazowy 30M JAWOR<br/>Przedłużacz na bębnie stalowym 230V 16A<br/>Przedłużacz gumowy H05RR-F 3G1.5 30 metrów<br/>Przedłużacz elektryczny z termikiem i lampką sygnalizacyjną<br/>Przedłużacz przemysłowy zwijany IP44<br/>Bębnowy przedłużacz jednofazowy 230V<br/>Przedłużacz do warsztatu i budowy 30 metrów<br/>Przedłużacz zwijany do użytku zewnętrznego i wewnętrznego<br/>Przedłużacz stalowy z ochroną przeciążeniową<br/>Profesjonalny przedłużacz zwijany H05RR-F 3G1.5</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcja użytkowania    | <p>Przedłużacz zwijany JAWOR 30M – wygodne i bezpieczne zasilanie na odległość</p> <p>Długość przewodu 30 metrów – idealny do pracy w domu, warsztacie i na budowie</p> <p>Przewód gumowy H05RR-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> – bezpieczne przesyłanie prądu jednofazowego</p> <p>Bęben stalowy – trwała i stabilna konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne</p> <p>Termik zabezpieczający – ochrona przed przeciążeniem i przepięciami</p> <p>Lampka sygnalizacyjna – informacja o obecności zasilania w czasie pracy</p> <p>Stopień ochrony IP44 – odporność na pył i bryzgi wody, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych</p> <p>Ergonomiczny mechanizm zwijania – szybkie i wygodne rozwijanie oraz zwijanie przewodu</p> <p>Mobilne i stacjonarne zastosowanie – sprawdzi się w warsztatach, ogrodach i na budowach</p> <p>Profesjonalna jakość – trwałe i niezawodne rozwiązanie do codziennej eksploatacji</p> |
| Nazwa producenta          | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID produktu wg producenta | 9111Q48163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nazwa marki               | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkt w magazynie       | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID grupy rabatowej        | no_discount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ID grupy bonusowej        | no_discount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PKWiU                     | 27.90.44.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod celny towaru          | 85444290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Opis ETIM

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                                              | Przedłużacz bębnowy (EC000191)                 |
| Grupa                                              | Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016) |
| Materiał obudowy                                   | Tworzywo sztuczne                              |
| Rodzaj zastosowanego kabla                         | H05RR-F                                        |
| Przekrój poprzeczny przewodu                       | 1,5 [mm <sup>2</sup> ]                         |
| Liczba żył                                         | 3                                              |
| Liczba gniazd CEE (IEC 60309)                      | 0                                              |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E) | 3                                              |
| Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)                | 0                                              |
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)          | 0                                              |
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)          | 0                                              |
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)          | 0                                              |
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)          | 0                                              |
| Długość kabla                                      | 30 [m]                                         |
| Ze stojakiem                                       | Tak                                            |
| Automatyczne zwijanie kabla                        | Nie                                            |
| Z zabezpieczeniem termicznym                       | Tak                                            |
| Stopień ochrony (IP)                               | IP44                                           |

## Informacje zamówieniowe

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka |
| Minimalna ilość            | 1      |
| Interwał ilości zamówienia | 1      |
| Jednostka zawartości       | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka opakowania       | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1      |

## Informacje cenowe

|              |   |
|--------------|---|
| Ilość cenowa | 1 |
|--------------|---|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/NRXmv0osFRYCMHuO DDTRhXOTS1p93tpn">https://etim-mapper.com/product-card/id/NRXmv0osFRYCMHuO DDTRhXOTS1p93tpn</a> |
| Rysunek                   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/9111Q48163.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/9111Q48163.pdf</a>                                                   |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/Jawor.JPG">https://files.etim-mapper.com/pce/Jawor.JPG</a>                                                             |