# Przedłużacz XREEL250 - Wyjście 4xGS z ter.

20 mb H05RR-F 3x2,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20

## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | 92501T48223 |
| Tekst oferty | przedłużacz jednofazowy zwijany 20 m 4GS<br>przedłużacz na bębnie z tworzywa 230V<br>mobilny przedłużacz warsztatowy z lampką<br>bębnowy przedłużacz H05RR-F 3G2.5<br>przedłużacz do suchych pomieszczeń IP20<br>przedłużacz przemysłowy 230V z wyłącznikiem termicznym<br>przenośny punkt zasilania 4 gniazda GS<br>przedłużacz zwijany do elektronarzędzi 20 m<br>przedłużacz bębnowy z kontrolką zasilania<br>przenośny przedłużacz jednofazowy do warsztatu |

| | |
|---|---|
| Instrukcja użytkowania | Bezpieczne zasilanie jednofazowe<br>Cztery gniazda GS 230V umożliwiają jednoczesne podłączenie kilku urządzeń jednofazowych, zapewniając stabilne i wygodne zasilanie elektronarzędzi i maszyn.<br><br>Ochrona przed przeciążeniem<br>Wbudowany wyłącznik termiczny chroni przed przegrzaniem i przeciążeniem, gwarantując bezpieczną pracę w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach.<br><br>Lampka sygnalizacyjna<br>Sygnalizacja obecności napięcia zwiększa bezpieczeństwo użytkownika i ułatwia kontrolę stanu zasilania.<br><br>Lekki i ergonomiczny bęben z tworzywa<br>Bęben z tworzywa ułatwia rozwijanie i zwijanie kabla, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i wygodny w transporcie.<br><br>Stopień ochrony IP20<br>Przeznaczony do suchych, wewnętrznych pomieszczeń, zapewnia bezpieczne użytkowanie w warsztatach, magazynach i pomieszczeniach technicznych.<br><br>Wytrzymały kabel 20 m H05RR-F 3G2.5<br>Długość i jakość przewodu zapewniają stabilne i bezpieczne rozprowadzenie energii elektrycznej.<br><br>Mobilna i praktyczna konstrukcja<br>Kompaktowa forma umożliwia szybki transport, wygodne ustawienie oraz łatwe przechowywanie przedłużacza w suchych pomieszczeniach. |
| Nazwa producenta | PCE |
| ID produktu wg producenta | 92501T48223 |
| Nazwa marki | PCE |
| Produkt w magazynie | Tak |
| ID grupy rabatowej | no_discount |
| ID grupy bonusowej | no_discount |
| PKWiU | 27.90.44.0 |
| Kod celny towaru | 85444290 |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Przedłużacz bębnowy (EC000191) |
| Grupa | Wyposażenie warsztatu/placu budowy (EG020016) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj zastosowanego kabla | H05RR-F |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 2,5 [mm²] |
| Liczba żył | 3 |
| Liczba gniazd CEE (IEC 60309) | 0 |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E) | 4 |
| Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy) | 0 |
| Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0 |

| | |
|---|---|
| Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0 |
| Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0 |
| Długość kabla | 20 [m] |
| Ze stojakiem | Tak |
| Automatyczne zwijanie kabla | Nie |
| Z zabezpieczeniem termicznym | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |

## Informacje zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
| Minimalna ilość | 1 |
| Interwał ilości zamówienia | 1 |
| Jednostka zawartości | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1 |

## Informacje o opakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostka opakowania | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1 |

## Informacje cenowe

| | |
|---|---|
| Ilość cenowa | 1 |

## Załączniki

| | |
|---|---|
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/id/Px6Zvsv9OdPycB5RdC3ARVEFmY0JcAsE |
| Rysunek | https://files.etim-mapper.com/pce/92501T48223.pdf |
| Główne zdjęcie produktu | https://files.etim-mapper.com/pce/9250T.jpg |