



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

KOSZALIN 32/5*B 16*B 3GS*3B FI40 IP67
Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 4252-6f78 32/5 400V*B32 3P, 4152-6f78 16/5 400V*B16 3P3*20341-8b 16/3 230V*3*B16 1P, FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9026542W
Tekst oferty	Stacjonarna rozdzielnica elektryczna IP67 Rozdzielnica modułowa z tworzywa sztucznego Rozdzielnica przemysłowa KOSZALIN z wyłącznikami B16/B32 Rozdzielnica RCD40 do warsztatu i domu Rozdzielnica elektryczna z gniazdami GS Obudowa elektryczna z tworzywa odporna na wodę i kurz Rozdzielnica zewnętrzna IP67 do trudnych warunków Panel stacjonarny do dystrybucji energii elektrycznej Rozdzielnica z ochroną różnicowoprądową RCD Wytrzymała rozdzielnica do zastosowań przemysłowych i domowych

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna KOSZALIN z tworzywa zapewnia niezawodną i bezpieczną dystrybucję energii elektrycznej w domach, warsztatach, małych obiektach przemysłowych oraz w wymagających warunkach zewnętrznych. Kombinacja wyłączników 32/5xB32 i 16/5xB16 oraz trzy gniazda GS z ochroną RCD40 umożliwiają równoczesne i bezpieczne podłączenie wielu odbiorników elektrycznych. Wysoki stopień ochrony IP67 chroni przed kurzem, pyłem oraz całkowitym zanurzeniem w wodzie, gwarantując niezawodne użytkowanie w trudnych środowiskach. Trwała obudowa z tworzywa odporna na uszkodzenia mechaniczne zapewnia długowieczność produktu i odporność na intensywną eksploatację. Ergonomiczny i przemyślany design ułatwia montaż, obsługę i codzienne użytkowanie rozdzielnic. Możliwość indywidualnego dopasowania konfiguracji wyłączników pozwala w pełni wykorzystać potencjał rozdzielnic w każdej instalacji. Bezpieczne i wygodne podłączenie urządzeń elektrycznych w różnych środowiskach pracy. Niezawodne działanie w codziennej eksploatacji oraz profesjonalne, funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników wymagających trwałości, bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9026542W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	6,1 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	297 [mm]
Szerokość	520 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/R8DSYKI8bp21xibY7ZO6822ea94776ea
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9026542W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9026542W.jpg