Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria LESZNO 3GS*2B FI40/4/003 IP54

Wejście: M25
Wyjście: 3*1040-Obs 16/3 230V*2B16 1P,
FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	9605030W
Tekst oferty	Rozdzielnica elektryczna stacjonarna IP54 Skrzynka rozdzielcza z tworzywa Rozdzielnia prądowa do warsztatu Rozdzielnica małej mocy 16A Kompaktowa rozdzielnia elektryczna Rozdzielnica z wyłącznikiem RCD40 Obudowa rozdzielcza do małych instalacji Rozdzielnica do garażu i serwisu System dystrybucji energii elektrycznej Rozdzielnia z gniazdami 3GSx2B16

Instrukcja użytkowania	Kompaktowa konfiguracja 3GSx2B16 – idealna do małych instalacji elektrycznych Wyłącznik różnicowoprądowy RCD40 – ochrona przed porażeniem prądem Zabezpieczenia nadprądowe – skuteczna ochrona przed przeciążeniami i zwarciami Stopień ochrony IP54 – odporność na pył i bryzgi wody Obudowa z trwałego tworzywa – lekka i odporna na uszkodzenia mechaniczne Ergonomiczny dostęp do gniazd – wygoda i łatwość użytkowania Szybki montaż i natychmiastowa gotowość do pracy Stabilna i bezpieczna dystrybucja energii – niezawodność w małych warsztatach i serwisach Oszczędność miejsca – kompaktowa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni Uniwersalne zastosowanie – warsztaty, garaże, serwisy, punkty robocze
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9605030W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,152 m
Szerokość netto	0,130 m
Wysokość netto	0,230 m
Masa netto	1,7 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	16 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0

Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Wyłącznik główny	Wyłącznik
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	1
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	230 [mm]
Wysokość	130 [mm]
Głębokość	152 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/TeWpzCYRUSjSVIXbRp p6839a060e3697
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9605030W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9605030W.jpg