



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 63/5*B 32*B 3GS*3B FI80 R.0-1 125A

Wejście: M50, zaślepka M50
Wyjście: R.0-1 125A 4P 400V,
435-6 63/5 400V*B63 3P,
4252-6f78 32/5 400V*B32 3P,
3*20341-8b 16/3 230V*3*B16 1P,
FI80/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	902922040W
Tekst oferty	stacjonarna rozdzielnica z tworzywa rozdzielnia elektryczna IP54 przemysłowa skrzynka rozdzielcza rozdzielnica z wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD80 rozdzielnica stacjonarna z gniazdami GS rozłączalna skrzynka elektryczna rozdzielnica do warsztatu i przemysłu kompaktowa rozdzielnica stacjonarna trwała rozdzielnica przemysłowa bezpieczna rozdzielnica z ochroną przeciążeniową

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa KOSZALIN 63/5xB63 32/5xB32 3GSx3B16 RCD80 IP54 to profesjonalne i bezpieczne rozwiązanie dla przemysłu, warsztatów oraz punktów serwisowych, wymagających niezawodnej i chronionej instalacji elektrycznej. Wytrzymała obudowa z tworzywa zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP54 chroni instalację przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach. Rozdzielnica wyposażona w szyny 63/5xB63 i 32/5xB32, 3 gniazda GS z 3 wyłącznikami B16 oraz wyłącznik różnicowoprądowy RCD80 zapewnia kompleksową ochronę użytkowników i podłączonych urządzeń przed przeciążeniami, zwarciami i prądami upływowymi. Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja ułatwia montaż, szybki dostęp do szyn i gniazd oraz codzienną obsługę, zwiększając komfort pracy i bezpieczeństwo instalacji. To trwała, funkcjonalna i niezawodna rozdzielnica stacjonarna, łącząca wysoką elastyczność połączeń z pełną ochroną instalacji, idealna dla wymagających profesjonalistów.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	902922040W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	7,95 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	1x63A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M50
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP65
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/UJGEs7VY4SMRmnnTBES685925cad59f6
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/902922040W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/902922040W.jpg