



Przedłużacz zwijany jednofazowy na bębnie stalowym, typ JAWOR - Wyjście 4xGS IP20 z termikiem



Informacje ogólne

ID produktu	9111T48263
Tekst oferty	przedłużacz zwijany jednofazowy 30 m JAWOR H05RR-F 3x2.5 4GS 230V przedłużacz na bębnie stalowym JAWOR 30 m IP20 do warsztatów i budów przedłużacz przemysłowy zwijany 30 m H05RR-F 3x2.5 4GS 230V przedłużacz jednofazowy JAWOR 30 m z lampką Termik przedłużacz zwijany 30 m 230V 4GS do podłączenia kilku urządzeń przedłużacz przenośny na bębnie stalowym JAWOR 30 m H05RR-F przedłużacz ochronny zwijany 30 m IP20 do zastosowań profesjonalnych przedłużacz JAWOR 30 m jednofazowy z lampką Termik i zabezpieczeniem przedłużacz przemysłowy zwijany 30 m 3x2.5 4GS 230V przedłużacz na bębnie stalowym JAWOR 30 m do budów, warsztatów i hal

Instrukcja użytkowania	przedłużacz zwijany jednofazowy 30 m - wygodne i mobilne zasilanie urządzeń bęben stalowy - trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne seria JAWOR 30M - profesjonalne rozwiązanie do warsztatów, budów i hal kabel H05RR-F 3x2.5 - bezpieczne i stabilne połączenie elektryczne 4GS 230V - możliwość podłączenia kilku odbiorników jednocześnie lampka sygnalizacyjna Termik - ochrona przed przeciążeniem i sygnalizacja napięcia stopień ochrony IP20 - ochrona przed kurzem i przypadkowym dotykiem łatwy zwój kabla - wygodne przechowywanie i transport uniwersalne zastosowanie - warsztaty, budowy, hale i instalacje tymczasowe profesjonalna jakość - niezawodność i trwałość w codziennej eksploatacji
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9111T48263
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
Masa netto	7,19 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wyposażenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	2,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	30 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak

Stopień ochrony (IP)	IP20
----------------------	------

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/UtvYklyKEJf8zcalcgP671b7d15e625e
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9111T48263.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9111T48223.png