Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria ADAMÓW 2*16/5 GS bez zabezpieczeń IP54

Wejście: M32, zaślepka M32
Wyjście: 2*415-6 16/5 400V,
1040-0bs 16/3 230V



Informacje ogólne

ID produktu	90365418W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ADAMÓW Panel elektryczny stacjonarny IP54 Rozdzielnica modułowa 2x16/5 GS Rozdzielnica stacjonarna do warsztatów i serwisu Panel elektryczny bez zabezpieczeń 230V Rozdzielnica stacjonarna odporna na pył i bryzgi wody Kompaktowa rozdzielnica stacjonarna do niewielkich instalacji Bezpieczna rozdzielnica stacjonarna do prostych instalacji Rozdzielnica elektryczna ADAMÓW z prostą obsługą Modułowa rozdzielnica z tworzywa do zastosowań przemysłowych

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa ADAMÓW 2x16/5 GS IP54 zapewnia proste i niezawodne rozdzielenie energii elektrycznej w warsztatach, punktach serwisowych oraz niewielkich instalacjach przemysłowych. Wyposażona w 2 wyłączniki 16/5 GS umożliwia skuteczną ochronę obwodów przed przeciążeniami i zwarciami, zapewniając bezpieczeństwo pracy użytkowników. Stopień ochrony IP54 chroni urządzenie przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w standardowych warunkach przemysłowych. Solidna obudowa z tworzywa gwarantuje trwałość i odporność mechaniczną, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż oraz szybki dostęp do wszystkich gniazd. Funkcjonalne, trwałe i praktyczne rozwiązanie dla użytkowników wymagających niezawodnej, stacjonarnej rozdzielnicy elektrycznej do prostych instalacji.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90365418W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,140 m
Szerokość netto	0,222 m
Wysokość netto	0,320 m
Masa netto	2,05 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	1
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0

Czułość	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	140 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/V3LgIBzIkaLJePimB7N6838240b98d94
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90365418W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90365418W.jpg