



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria Suwałki 2*14M 32/5*C+FI40 16*C+FI25 5GS*5C+

Wejście: M32,2*M16 zaślepka M32, 2xM16
Wyjście: 425-6 32/5 400V*C32 3P+FI40/4/0,03,
415-6 16/5 400V*C16 3P+FI25/4/0,03,
5*1050-0bs 16/3 230V*5*C16 1P+FI40/4/0,03,
12k452-0e 2*RJ45 Kat.6A Mod.8(8)



Informacje ogólne

ID produktu	902827895WE
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	902827895WE
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	8 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celný towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Rozdzielnica budowlana (EC000484)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Model	Rozdzielnica końcowa
Napięcie znamionowe	400 V
Prąd znamionowy	63 [A]
Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	1
Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)	0
Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)	5
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Prąd znamionowy wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba biegunów wyłącznika głównego	Nie dotyczy
Liczba wyłączników nadprądowych	7
Czułość	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA	3
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA	0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 300 mA	0
Stopień ochrony (IP)	IP54
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość	520 [mm]
Wysokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka

Ilość jednostek zawartości	1
----------------------------	---

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/V61f4Bh2cz01t2c6s8B68591d0fec70b
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/902827895WE_Tech_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/902827895WE.jpg