Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, typ „ MIKOLAJKI” 4M

Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 2xGSxB16

Informacje ogólne

ID produktu	9013125W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna 16A/5P 400V Skrzynka rozdzielcza przemysłowa IP44 Rozdzielnia elektryczna z tworzywa Rozdzielnica modułowa 2GSxB16 Skrzynka zasilająca trójfazowa 400V Rozdzielnica do hali produkcyjnej Stacjonarna skrzynka elektryczna 16/5 B16 Rozdzielnia przemysłowa z wyłącznikami B16 Obudowa elektryczna odporna na pył i wodę Rozdzielnica stacjonarna do maszyn i urządzeń

Instrukcja użytkowania	Trwała i odporna obudowa Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia, pył i wilgoć, co gwarantuje długotrwałą eksploatację w środowiskach przemysłowych. Bezpieczna dystrybucja energii Wyposażona w gniazdo 16A/5P oraz moduł 2GSxB16 z wyłącznikiem B16, zapewnia ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, chroniąc podłączone urządzenia. Stopień ochrony IP44 Zabezpieczenie przed bryzgami wody i ciałami stałymi powyżej 1 mm umożliwia montaż wewnątrz i w miejscach narażonych na wilgoć i kurz. Stacjonarny montaż i łatwa obsługa Ergonomiczny układ gniazd i modułów pozwala na szybki montaż, czytelną konfigurację i wygodne podłączenie urządzeń. Profesjonalne zastosowanie przemysłowe Idealna do hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów i wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna i stabilna dystrybucja energii 400V.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9013125W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Inne
Średnica przepustu kablowego	M25
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	255 [mm]
Szerokość	204 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/VJegJDztJn3BvsED6cFzS1CJar5c9cJu
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9013125W/9013125W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9013125W.png