



ROZDZIELNICA STACJONARNA OPOLE 32/5*B 16*B 3GS*3B FI40

Wejście: M32
Wyjście: 425-6 32/5 400V*B32 3P,
415-6 16/5 400V*B16 3P,
3*1040-0bs 16/3 230V*3*B16 1P,
FI40/4/0,03



Informacje ogólne

ID produktu	909110013W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa OPOLE Panel elektryczny stacjonarny IP54 Rozdzielnica modułowa 32/5xB32 i 16/5xB16 Rozdzielnica z wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD40 Rozdzielnica stacjonarna z zabezpieczeniami B16 i B32 Panel elektryczny do warsztatów i przemysłu Rozdzielnica stacjonarna z wyjściami 3GSx3B16 Rozdzielnica odporna na pył i bryzgi wody IP54 Bezpieczna rozdzielnica elektryczna do instalacji trójfazowych Profesjonalna rozdzielnica stacjonarna do punktów serwisowych

Instrukcja użytkownika	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa OPOLE 32/5xB32 16/5xB16 3GSx3B16 RCD40 IP54 zapewnia bezpieczne i niezawodne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, punktach serwisowych oraz środowiskach przemysłowych. Wyłączniki 32/5xB32, 16/5xB16 oraz 3GSx3B16 skutecznie chronią obwody przed przeciążeniami i zwarciami, a wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD40 zabezpiecza użytkowników przed porażeniem elektrycznym. Stopień ochrony IP54 gwarantuje odporność na pył i bryzgi wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w standardowych warunkach pracy. Solidna obudowa z tworzywa oraz wysokiej jakości komponenty zapewniają trwałość i długotrwałą eksploatację, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż i dostęp do wszystkich obwodów. Profesjonalne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązanie dla użytkowników wymagających niezawodnej rozdzielniczy stacjonarnej do instalacji trójfazowych.
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	909110013W
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,128 m
Szerokość netto	0,300 m
Wysokość netto	0,355 m
Masa netto	2,55 kg
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	3
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	5
Średnica przepustu kablowego	M32
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	355 [mm]
Szerokość	300 [mm]
Głębokość	128 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Pudełko
Minimalna ilość	1
Jednostka zawartości	Pudełko
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/Vy4XyBK43XfU4ivEerF68382d7077abd
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/909110013W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/909110013W.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/Instrukcja_OPOLE_short_version_082021_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Opole_najnowsza_wersja_2026_PL_1.pdf