



Przedłużacz XREEL250 - Wyjście 4xGS z ter.

Wejście 40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP54



Informacje ogólne

ID produktu	92501H48173
Tekst oferty	Przedłużacz zwijany 40 m XREEL 250 Przedłużacz jednofazowy 40 m H05RR-F 3G1.5 Przenośny przedłużacz na bębnie 40 m 230V Przedłużacz zwijany 4GS 230V z lampką sygnalizacyjną Przedłużacz na bębnie IP54 do domu i warsztatu Przedłużacz elektryczny 40 m Termik H05RR-F Przedłużacz jednofazowy zwijany 230V 3G1.5 Przedłużacz przemysłowy na bębnie 40 m Przedłużacz zwijany 40 m z ochroną IP54 Przedłużacz na bębnie 230V do prac terenowych i budowlanych

Instrukcja użytkowania	Przedłużacz zwijany XREEL 250 40M – wygodne i bezpieczne zasilanie Długość kabla 40 m – idealna do rozległych stanowisk pracy Przewód H05RR-F 3G1.5 – bezpieczne i elastyczne zasilanie jednofazowe Konfiguracja 4GS 230V – kompatybilna z typowymi gniazdami jednofazowymi Lampka sygnalizacyjna Termik – informuje o podłączeniu do sieci Stopień ochrony IP54 – ochrona przed pyłem i bryzgami wody Bęben z tworzywa – lekki, trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne Ergonomiczny uchwyt – łatwe przenoszenie i zwijanie kabla Profesjonalna jakość – niezawodne działanie w domu, warsztacie i na budowie Uniwersalne zastosowanie – idealny do pracy wewnątrz i na zewnątrz
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	92501H48173
Nazwa marki	PCE
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.90.44.0
Kod celny towaru	85444290

Opis ETIM

Klasa	Przedłużacz bębnowy (EC000191)
Grupa	Wypożyczenie warsztatu/placu budowy (EG020016)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zastosowanego kabla	H05RR-F
Przekrój poprzeczny przewodu	1,5 [mm²]
Liczba żył	3
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Długość kabla	40 [m]
Ze stojakiem	Tak
Automatyczne zwijanie kabla	Nie
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP44

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/W9tkYbbtkV1wEgCBr8Ot1U674Twrp5U
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/92501H48173.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/XREEL_2.JPG