



Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa, seria HEL 10M

Wejście M32 2*32/5 2GS R.0-1 BEZ ZAB.IP54



Informacje ogólne

ID produktu	9012752W
Tekst oferty	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa HEL 2x32A 2GS IP54 Stacjonarna skrzynka elektryczna HEL 2x32/5 bez zabezpieczeń Rozdzielnica przemysłowa 400V IP54 z podwójnym wejściem 32A Skrzynka stacjonarna HEL 2x32A 5P do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa HEL 2x32/5 2GS IP54 Stacjonarna rozdzielnia przemysłowa HEL bez wyłączników Rozdzielnica 230/400V IP54 z dwoma wejściami 32A i gniazdami 2GS Skrzynka przemysłowa HEL 2x32A do warsztatów i hal produkcyjnych Rozdzielnia stacjonarna do zastosowań budowlanych i technicznych Stacjonarna rozdzielnica HEL 2x32/5 2GS IP54 z możliwością indywidualnej konfiguracji

Instrukcja użytkownika	Podwójne wejście 32A 5P - możliwość zasilania z dwóch niezależnych obwodów trójfazowych 400V. Elastyczna konfiguracja - brak fabrycznych zabezpieczeń pozwala na indywidualny dobór wyłączników nadprądowych i RCD. Stopień ochrony IP54 - odporność na pył i bryzgi wody, idealna do pracy w wymagającym środowisku. Konfiguracja 2GS - wygodne podłączenie odbiorników trójfazowych i jednofazowych. Wytrzymała obudowa - tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne i intensywną eksploatację. Stacjonarny montaż - trwały punkt rozdziału energii w halach, warsztatach i obiektach technicznych. Bezpieczny rozdział mocy - stabilne zasilanie wielu urządzeń jednocześnie. Kompatybilność przemysłowa - przystosowana do instalacji 230/400V (3P+N+PE). Profesjonalne zastosowanie - idealna do budownictwa, przemysłu i infrastruktury technicznej. Solidna i niezawodna konstrukcja - przystosowana do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9012752W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	1
Rodzaj zabezpieczenia	Inne

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M32
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	320 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Głębokość	114 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/WAd0utmLL86cT7YkpnfL9mArPszGEPd
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9012752W/9012752W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9012752W.png