Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria DZIERŻONIÓW 12M

Wejście:16/5 2*16/5 4GS*2B

Informacje ogólne

ID produktu	9047001W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna z tworzywa DZIERŻONIÓW 4GS 16A IP44 Przenośna skrzynka elektryczna DZIERŻONIÓW 4GS z wyłącznikami B16 Rozdzielnica przemysłowa 16A IP44 do indywidualnej konfiguracji Skrzynka przenośna DZIERŻONIÓW 2x16/5 4GS do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa DZIERŻONIÓW 4GS 16A IP44 Przenośna rozdzielnia przemysłowa DZIERŻONIÓW z wyłącznikami B16 Rozdzielnica 230V IP44 z wejściem tablicowym i 2 wyjściami 16A Skrzynka przemysłowa z tworzywa DZIERŻONIÓW 4GS 16A Rozdzielnia przenośna do zastosowań budowlanych i warsztatowych Przenośna rozdzielnica DZIERŻONIÓW 4GS 16A IP44, obudowa z tworzywa

Instrukcja użytkowania	Pełna gotowość do pracy – wbudowane wyłączniki B16 zapewniają natychmiastową ochronę nadprądową i bezpieczeństwo użytkowników. Kompaktowa i przenośna – łatwa w transporcie i szybkim montażu na placach budowy i w warsztatach. Stopień ochrony IP44 – odporność na pył i bryzgi wody, idealna do warunków przemysłowych i zewnętrznych. Wytrzymała obudowa z tworzywa – odporna na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Konfiguracja 4GS – możliwość podłączenia kilku odbiorników trójfazowych jednocześnie. Praktyczne wejście tablicowe 16A 5P – kompatybilne z przemysłowymi wtyczkami i gniazdami. Bezpieczny rozdział energii – ochrona nadprądowa i niezawodność pracy w trudnych warunkach. Uniwersalne zastosowanie – warsztaty, hale produkcyjne, place budowy, instalacje tymczasowe. Łatwa obsługa i szybkie podłączenie – ergonomiczna konstrukcja i czytelne oznaczenia. Profesjonalna jakość – spełnia normy przemysłowe dla przenośnych rozdzielnic elektrycznych.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9047001W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Inny osprzęt i/lub puste miejsca	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy

Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 16 A
Długość kabla	Nie dotyczy
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	75 [mm]
Szerokość	246 [mm]
Głębokość	263 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/WOtiWAvN5lvKwntB7cngn2cDtK082yrJ
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9047001W/9047001W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9047001W.png